

# Pintura encolada para techos y paredes

## Ficha técnica

2kg / Nº de artículo 099797 / EAN 4016215099797



Pintura al agua en polvo para acabados interiores resistentes a las manchas y muy transpirables. Para pintar sobre soportes minerales, placas de yeso laminado y placas de yeso con fibra, capas de pintura de dispersión, papel pintado, papel rugoso y similares.

- Permeable al vapor de agua y transpirable
- buena cobertura
- tintable
- sin conservantes

### Ámbito de aplicación

Distemper para superficies interiores de paredes y techos.

### Preparación

Para todos los soportes minerales (como hormigón, mampostería, masillas, enlucidos de cemento, yeso y cal), placas de yeso laminado y otros paneles de construcción en seco, capas de pintura de dispersión bien adheridas, así como papel pintado rugoso y papel pintado. El soporte debe estar seco, limpio, sólido, con una absorción uniforme y libre de polvo y grasa. Elimine del sustrato el material suelto, los papeles pintados antiguos, la pintura al agua vieja y las capas de pintura que no se adhieran bien. Imprima los sustratos muy absorbentes, arenosos o que desprendan tiza con el imprimador baufan Tiefgrund LF. Rellene las grietas, los agujeros y las irregularidades con una masilla adecuada de baufan.

### Tratamiento

Vierte el contenido del envase en 2 l de agua limpia y fría sin dejar de remover enérgicamente y sigue removiendo durante unos instantes. Pasadas 2 horas, vuelve a remover bien. Para obtener resultados óptimos, se recomienda preparar la pintura el día anterior y dejarla reposar toda la noche. La pintura se puede aplicar con rodillo, pincel, brocha o espátula. Si el sustrato presenta grandes diferencias de color, se recomienda aplicar una segunda mano una vez que la primera se haya secado por completo. Limpia los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso.

#### Tiempo de secado:

aprox. 5 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, superficie moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

#### Tintado:

Con un máximo del 0,2 % de concentrados universales para tintar o con pintura de tono puro y pintura para tintar.

### Consumo

Superficies lisas/enlucido de grano fino → 2 kg para unos 15 m<sup>2</sup>

Determina el consumo exacto realizando una aplicación de prueba en la superficie.

### Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco y seco.

### Notas

Temperatura de aplicación:

#### Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

De +5 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el soporte

Dado que la pintura para techos y paredes con cola de baufan no contiene conservantes, el producto una vez mezclado debe aplicarse en un plazo de 2 días. Para aumentar la resistencia al frotamiento, se puede añadir el aglutinante de látex de baufan a la pintura preparada; en este caso, se debe reducir la cantidad de agua en función de la cantidad de aglutinante añadida.

Mantener fuera del alcance de los niños. Cubrir las superficies que no se vayan a pintar. Garantizar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua. No verter en el alcantarillado, en cursos de agua ni en el suelo. Entregar para su reciclaje únicamente envases completamente vacíos.

Para obtener información relevante en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web [www.baufan.de](http://www.baufan.de) o en [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de).

#### **Eliminación:**

Lleve a reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Código de residuos EWC n.º 17 09 04.

#### **Sugerencia:**

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.