Impregnación de fachadas Silifirn L

Ficha técnica



1l / Nº de artículo 014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Nº de artículo 014802000 / EAN 4007954148020
5l / Nº de artículo 014803000 / EAN 4007954148037
10l / Nº de artículo 014804000 / EAN 4007954148044

Impregnación de fachadas con siloxano a base de disolventes para sustratos minerales. Proporciona una protección fiable contra la lluvia torrencial, la humedad y la suciedad gracias a su efecto hidrófobo de acción profunda. Transpirable, incoloro y transparente - ideal para revocos, hormigón, ladrillo, clinker y revestimientos minerales.

- Evita la humedad y la absorción de agua
- incoloro, transparente
- Bajo olor porque no contiene aromáticos
- Muy permeable al vapor de agua, transpirable
- Evita las heladas y los daños estructurales
- repelente de la suciedad
- pintable
- resistente a los álcalis

Ámbito de aplicación

SILIFIRN L impregna los sustratos minerales para hacerlos hidrófugos, protege contra la humedad, los daños por heladas y la suciedad y reduce los costes de calefacción.

Preparación

El sustrato debe ser estable y estar libre de agentes separadores (grasa, aceite de moho, etc.). Las medidas de limpieza, como la eliminación de depósitos verdes (musgo, líquenes, etc.), deben llevarse a cabo a fondo antes de la impregnación. Una vez realizadas las medidas de limpieza, las superficies deben estar completamente secas antes de realizar el siguiente paso de trabajo.

Tratamiento

Aplicar SILIFIRN L de arriba abajo dos veces húmedo sobre húmedo con un pincel o brocha. Si el soporte es muy absorbente, aplicar una capa más después de que se haya secado completamente. La cantidad de aplicación debe ajustarse a la absorbencia del sustrato; si es necesario, crear una zona de prueba.

Consumo

400 - 600 ml/m² cuando se aplica dos veces - dependiendo del sustrato. Determinar la cantidad exacta de consumo mediante aplicación de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado y guárdelo en un lugar fresco pero protegido de las heladas.

Notas

No es adecuado para superficies que contengan yeso. Los defectos de construcción como grietas en la mampostería, falta de juntas, etc. deben cerrarse/repararse antes del tratamiento. No trabajar bajo la luz directa del sol. Las superficies que no vayan a tratarse deben protegerse previamente tomando las medidas adecuadas. Llevar siempre equipo de protección personal (gafas de seguridad, guantes y protección respiratoria) durante la aplicación. Por lo general, es posible que se produzca una intensificación del color, por lo que debe crearse una zona de prueba en un lugar poco visible. No aplicar por debajo de +5 °C objeto y temperatura ambiente. Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con PUFAS o limpiador de brochas decotric. Mantener fuera del alcance de los niños. Desechar los envases vacíos únicamente para su

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

reciclaje. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Elimine los residuos líquidos de acuerdo con el código de residuos nº EWC 08 01 11. No dejar que penetre en el alcantarillado, las masas de agua o el suelo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.