Masilla profesional para vidrieros

Ficha técnica

750g / Nº de artículo 059803000 / EAN 4016818390680



Masilla de alta calidad para el sellado de cristales sencillos en marcos de madera y metal. La práctica lata redonda garantiza un almacenamiento estable y limpio

- Masilla de alta calidad para acristalamiento según DIN 18545
- Color beige

Ámbito de aplicación

Masilla de alta calidad para el sellado de acristalamientos sencillos.

Preparación

Las superficies de adherencia deben estar secas, estables y libres de agentes separadores (polvo, grasa, etc.). Eliminar las capas de pintura mal adheridas. Tratar previamente los rebajes de madera con una imprimación adecuada. Asegúrese de que las capas de imprimación no contengan agentes separadores.

Tratamiento

Presione bien la masilla de vidrio PROFI en el galce y alise la superficie con una espátula. Durante el tiempo de secado, es imprescindible evitar que el agua de condensación penetre en el lecho de masilla. Dado que la masilla necesita oxígeno para fraguar, las ventanas dobles no deben montarse inmediatamente después del acristalamiento. Después de aprox. 4 - 6 semanas, recubra la masilla endurecida con una pintura resistente a la intemperie. Las condiciones meteorológicas frías o húmedas pueden afectar considerablemente al tiempo de secado.

Almacenamiento

Conservar en lugar fresco y protegido de la luz solar directa. Caducidad en envase cerrado 12 meses.

Notas

Deben observarse las disposiciones de la ficha técnica BFS nº 23, DIN 18361 y DIN 18545. No utilizar a temperaturas inferiores a +5 °C. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Elimine los residuos no curados de acuerdo con el código de residuos nº EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.