extra Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

Ficha técnica



500g / Nº de artículo 002501000 / EAN 4007955025016
1kg / Nº de artículo 002502000 / EAN 4007955025023

Esta pasta de papel pintado es ideal para papeles pintados de virutas de madera, vinilo, textiles y en relieve, así como para todo tipo de papeles pintados pesados. Ofrece una alta adherencia inicial y una fuerza adhesiva fiable, especialmente en superficies de yeso rugosas. Su fórmula estable permite una aplicación limpia y garantiza una fijación permanente, incluso en trabajos de empapelado exigentes.

- Reforzado con resina sintética
- Alto poder de llenado
- listo para usar en unos 30 minutos

Ámbito de aplicación

Pasta especial para pegar papeles pintados de virutas de madera, texturados, vinílicos y en relieve sobre yeso, hormigón, revestimientos de pintura de emulsión, cartón yeso, etc.

Preparación

El soporte debe estar seco, liso, limpio, sano y libre de agentes separadores (por ejemplo, polvo o grasa). Elimine todos los restos de papel pintado, pintura mal adherida y moquillo. Repare los agujeros y desniveles con masilla. Tratar previamente los soportes lijados y calcáreos con imprimación de penetración profunda. Pre-pegar sustratos muy absorbentes o imprimar con imprimación penetrante profunda. Prepintar revoques rugosos con imprimación.

Tratamiento

Vierta todo el contenido del envase en agua fría (véase la tabla), removiendo enérgicamente, y continúe removiendo durante unos instantes. Deje reposar la mezcla unos 30 minutos y vuelva a remover enérgicamente. Pegue los trozos de papel pintado cortados, colóquelos juntos y, tras un tiempo de remojo suficiente, péguelos. Para soportes ligeramente absorbentes y para aumentar la resistencia a la humedad, mezcle una lata de 750 g de adhesivo para revestimiento mural (2 latas de 750 g cada una para un paquete de 1 kg de pasta especial extra) en la pasta especial preparada. Deben respetarse las instrucciones de procesamiento del fabricante del papel pintado. No procesar por debajo de +5 °C de temperatura del aire y del soporte. Limpiar las herramientas con agua después del uso. Proporción de la mezcla Paquete de 500 g: Preencolado: Mezclar 1:20 = 10 litros de agua = aprox. 70 m² Papeles pintados ligeros: Mezclar 1:16 = 8 litros de agua = 40-45 m² Papeles pintados rugosos: Mezclar 1:14 = 7 litros de agua = 35-40 m² Papeles pintados texturados, vinílicos y en relieve, papeles pintados pesados: Mezclar 1:12 = 6 litros de agua = 30-35 m² Proporción de la mezcla Paquete de 1 kg: Preencolado: Mezclar 1:20 = 20 litros de agua = aprox. 140 m² papeles pintados ligeros: 1:16 = 16 litros de agua = 80-85 m² papel pintado de virutas de madera: 1:14 = 14 litros de agua = 70-75 m² papeles pintados texturados, vinílicos y en relieve, papeles pintados pesados: 1:12 = 12 litros de agua = 60-65 m².

Almacenamiento

Guárdelo en un lugar fresco y seco.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.