Adhesivo para papel pintado - Especial

Ficha técnica

200g / Nº de artículo 530310 / EAN 4002175029011



Esta pasta de papel pintado económica de calidad probada es ideal para papel pintado de virutas de madera, así como para papel pintado pesado y seco de quita y pon. Es fácil de mezclar, ofrece una fuerza adhesiva fiable y permite una aplicación limpia y uniforme. Para una fijación segura y resultados impresionantes en el diseño clásico de paredes.

- Reforzado con resina sintética
- listo para usar en unos 30 minutos

Ámbito de aplicación

Pasta para pegar papel pintado pesado y virutas de madera.

Preparación

Empapelar únicamente sobre un soporte seco, estable, limpio, liso y firme. Elimine los restos de papel pintado, distemper y pintura suelta. Reparar grietas, agujeros y desniveles con masilla. Imprima los sustratos lijados y calcinados con Deep Primer LF. Pre-pegar (tabla) o imprimar sustratos muy absorbentes. Pretratar el yeso de grano grueso con un maculado.

Tratamiento

Pegue las tiras de papel pintado de forma uniforme y generosa, colóquelas juntas y, tras respetar el tiempo de remojo prescrito, aplíquelas a tope. Es imprescindible seguir las instrucciones del fabricante del papel pintado. Para soportes poco absorbentes y para aumentar la resistencia a la humedad, recomendamos añadir un bote de 750 g de adhesivo para revestimiento mural por cada paquete de pasta especial.

Proporción de la mezcla: Preencolado: mezcla 1:40 = 8 litros de agua = 60-80 m² papeles pintados pesados: mezcla 1:20 = 4 litros de agua = 22-26 m² (4-5 rollos) papel pintado de virutas de madera: mezcla 1:20 = 4 litros de agua = 22-26 m² pegados especiales, papeles pintados en relieve no impresos: mezcla 1:15 = 3 litros de agua = 10-15 m²

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado, seco y fresco, pero sin heladas. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Notas

No utilizar por debajo de +5 °C. Eliminar inmediatamente los restos de pasta con un paño húmedo. Limpiar las herramientas con agua después de cada uso. No contiene isotiazolinonas, por lo que la pasta mezclada debe utilizarse pronto. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los residuos líquidos de acuerdo con el código de residuos nº CER 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.