

Painter Universal Fabric Rollo grande 25 m²

Ficha técnica

1 Rolle / Nº de artículo 009602000 / EAN 4007954096024



Vellón de pintor universal de fibra de vidrio para la renovación rápida y limpia de superficies de paredes y techos. Cubre grietas, nivela irregularidades y crea un sustrato estable para pinturas o revestimientos. Fácil de aplicar, resistente al desgarro y apto para uso en interiores y exteriores.

- produce superficies lisas sin necesidad de nivelación posterior
- Procesamiento óptimo con relleno premezclado decofill
- Vellón de fibra de vidrio

Ámbito de aplicación

Solución renovadora para sustratos ligeramente texturizados, como papel pintado de fibra de vidrio y yeso plástico, ideal para reparar grietas en paredes y techos.

Tratamiento

Aplice el compuesto nivelador uniformemente al sustrato utilizando una llana dentada. Si el sustrato es liso, el vellón también se puede pegar directamente al sustrato con adhesivo en pasta o en dispersión. Coloque el vellón de pintor verticalmente en el compuesto de nivelación fresco o en el lecho de adhesivo fresco sin pliegues ni burbujas y presione con una llana alisadora hasta 5 cm del borde. Coloque la segunda hoja solapando la primera unos 5 cm. Con la cuchilla de corte, corte ambas láminas al mismo tiempo en el centro de la zona de solapamiento (corte de doble costura). Retire las tiras de corte superior e inferior y presione la zona de la junta con la llana alisadora. Si el sustrato es irregular, se puede alisar la superficie con una tabla de esponja y un poco de agua. Una vez completamente seca, imprimir la superficie renovada con una imprimación sin disolventes, por ejemplo decotric Tiefengrund LF.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.