

Yeso de modelar para construcción y hobbies

Ficha técnica

1,5kg / Nº de artículo 003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Nº de artículo 003313000 / EAN 4007954033036



Yeso puro (alabastro) para trabajos de construcción y manualidades en interiores. De endurecimiento rápido y fácil de aplicar. Ideal para rellenar agujeros y grietas, para empotrar tacos y para fijar cajas de empotrar y ranuras para cables. Apto para trabajos de montaje, renovación y manualidades.

- yeso de fraguado rápido
- Yeso de electricista para fijar cajas interiores de yeso y rellenar ranuras para cables
- para interiores
- Conformidad CE según DIN EN 13279-1 (aglutinante de yeso para uso directo o procesamiento posterior A1)

Ámbito de aplicación

Yeso de electricista para fijar cajas de yeso interiores, rellenar agujeros y grietas, así como para rellenar ranuras de cables y enlucir.

Preparación

El sustrato debe estar seco, estable, sólido y libre de agentes separadores (por ejemplo, polvo y grasa). Tratar previamente los sustratos muy absorbentes, lijables y calcáreos con Deep Primer LF.

Tratamiento

El compuesto de yeso mezclado permanece trabajable durante aprox. 10 minutos. No cargar hasta que esté completamente seco (después de aprox. 24 horas, dependiendo del estado del sustrato y de la temperatura ambiente). Una vez completamente secas, las superficies niveladas pueden lijarse o pintarse con pinturas de emulsión, látex, aceite o barniz si es necesario. No utilizar pinturas a base de cal o agua. Espolvorear 2 partes de yeso de modelar en 1 parte de agua limpia y fría y remover enérgicamente.

Almacenamiento

Conservar bien cerrado en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Notas

Limpie los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso.

Entregue para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de producto secos pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Código de residuos EWC n.º 17 08 02.

Para obtener información relevante en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.pufas.de/www.decotric.de o escribiendo a sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.