

# Marcaje de campos deportivos

## Ficha técnica

8,5l / Nº de artículo 103777 / EAN 4016215103777



Concentrado de marcaje muy opaco para un marcaje preciso y muy visible de campos deportivos y céspedes. De color blanco puro, muy económico y apto para todos los equipos de marcaje estándar. Garantiza líneas uniformes y duraderas con buena adherencia al césped y alta resistencia a la intemperie. Ideal para campos de fútbol, superficies de entrenamiento y de juego, para un marcaje profesional con un uso eficiente de los materiales.

- Pintura de marcado blanca, muy opaca
- para la señalización temporal de campos deportivos y céspedes
- Apto para todos los dispositivos de marcado habituales
- sin disolventes
- Secado rápido
- resistente a la lluvia
- Concentrado - se puede diluir con agua
- Muy económico

## Ámbito de aplicación

Pintura de marcaje de líneas para campos deportivos, césped natural y campos duros. Muy buena adherencia sobre césped seco y visibilidad clara incluso con lluvia.

## Preparación

Para superficies de césped natural, campos deportivos y pistas duras (pistas de tenis). Las superficies a pulverizar deben estar secas.

## Tratamiento

No mezclar baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT con otros colores. Remover bien antes de usar. Mezclar cuidadosamente con la cantidad de agua deseada. baufan Sportplatzmarkierung CONCENTRADO puede diluirse con hasta 5 partes de agua. A menor cantidad de agua, mayor luminosidad del color. Por favor, determine la proporción de mezcla más favorable marcando a modo de prueba. La aplicación se realiza con el equipo de marcaje adecuado utilizando el método de pulverización a presión. El producto diluido debe aplicarse rápidamente, ya que puede sedimentar. Limpiar cuidadosamente el carro de marcaje/boquilla de pulverización con agua clara inmediatamente después de su uso (pulverizar hasta que el agua esté clara). Proporción de mezcla: Recomendada: - Primer marcaje: 1 : 3 - Segundo marcaje: 1 : 5 Tiempo de secado: aprox. 2-5 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, tiempo de secado correspondientemente más largo. Tintado: En caso necesario, se puede tinter con pinturas de dispersión, sólidas y tintadas adecuadas (sin disolventes) hasta un máx. del 5%.

## Consumo

por cuadrado sin diluir → aprox. 1,2 - 1,8 litros (valores empíricos para 10 cm de ancho) Decisivos para el consumo son el estado del suelo, la proporción de mezcla y el método de trabajo del usuario.

## Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

## Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

## Notas

Temperatura de procesamiento: +5 °C para el material, el aire circulante y el sustrato Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar durante el uso de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. ¡precaución! Al pulverizar pueden producirse gotas respirables peligrosas. No inhalar el aerosol o la niebla. Utilizar el filtro combinado A2/P2 al pulverizar.

### Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.