Masilla superadherente 945

Ficha técnica

/ Nº de artículo 003904208 / EAN 4016215105016
/ Nº de artículo 003908208 / EAN 4016215105030



Esta pasta de enmasillar, reforzada con fibras y enriquecida con resina sintética, destaca por su adherencia y resistencia especialmente elevadas. Es ideal para alisar superficies completas, así como para rejuntar placas de yeso laminado y placas de fibra de yeso, incluso sin tiras de refuerzo. Al poder alisarse hasta quedar totalmente liso, permite obtener superficies lisas y sin marcas en trabajos de construcción en seco y de pintura.

- Espátula para pintura y placas de yeso, para interiores
- Ideal para alisar toda la superficie y para rejuntar placas de yeso y placas de yeso-fibra instaladas sin tensiones, incluso sin tiras de refuerzo ¢ Para todos los sistemas de placas de yeso según la norma EN 13963
- recubierto de resina sintética y reforzado con fibra
- Extensible hasta quedar a cero para superficies sin rebordes
- Comportamiento frente al fuego: A1 (EN 13501-1)
- Conforme a la normativa CE según las normas DIN EN 13963-4B y DIN EN 13279-1 (masilla de yeso para superficies C7/20/2)

Ámbito de aplicación

Masilla de yeso de gran adherencia para salones, pasillos y oficinas: alisa paredes y techos, y rellena juntas, grietas y agujeros en estructuras de yeso.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.