

Relleno ligero 910

Ficha técnica

/ Nº de artículo 034601208 / EAN 4016215105313



Esta masilla ultraligera es ideal para rellenar juntas, grietas y agujeros, así como para realizar uniones precisas en paredes y techos en interiores. Es muy fácil de aplicar, mantiene su flexibilidad y garantiza transiciones limpias y uniformes. Una vez seco, este relleno ligero se puede lijar y pintar sin problemas, lo que lo hace perfecto para retoques finos y trabajos que requieren gran precisión en los detalles.

- para juntas de unión perfectas
- blanco
- Espesor de aplicación de hasta 15 mm
- mantiene una ligera flexibilidad incluso después de endurecerse
- Se puede lijar y pintar
- Puede utilizarse en interiores y también en exteriores con una capa de acabado resistente a la intemperie

Ámbito de aplicación

Masilla blanca ultraligera para salas de estar, pasillos y acabados interiores: ¡rellena con flexibilidad juntas, grietas y agujeros en paredes, techos, molduras y marcos en interiores!

Preparación

Apto para todos los soportes minerales (como, por ejemplo, hormigón, yeso y mampostería), así como para madera, poliestireno, capas de pintura de dispersión, superficies barnizadas, yesos de resina sintética y soportes similares. El soporte debe estar limpio, seco, sólido y libre de polvo y grasa. Los soportes muy absorbentes, arenosos o que sueltan tiza deben tratarse previamente con el imprimador Profimur Tiefengrund LF.

Tratamiento

Antes de su uso, cortar la boquilla al menos 1 cm. Aplicar la masilla ligera hasta un espesor máximo de 15 mm y alisar. Una vez que se haya secado por completo (aproximadamente 8 horas, dependiendo del espesor de la capa y de las condiciones ambientales), la masilla ligera se puede lijar muy bien. En caso de aplicación en exteriores, una vez que se haya secado por completo, aplicar rápidamente una capa de pintura resistente a la intemperie

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado, a prueba de niños y guárdelo en un lugar fresco pero sin escarcha.

Notas

No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C. Limpiar las herramientas con agua después de su uso.

Desechar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los restos no endurecidos según el código de residuos EWC 08 04 10. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.