

Masilla multiusos

Ficha técnica

500g / Nº de artículo 101056 / EAN 4016215101056

1kg / Nº de artículo 101070 / EAN 4016215101070



Masilla de uso universal para retocar y alisar soportes minerales (como yeso, hormigón y mampostería), así como madera, tableros aglomerados, superficies pintadas y soportes similares en interiores. Esta masilla, de textura suave, se aplica fácilmente y, una vez seca, se lija con gran facilidad.

- Compuesto nivelador fino para sustratos minerales, madera y superficies pintadas
- sin disolventes
- fácil de aplicar y suave
- Secado rápido
- Fácil de lijar
- pintable
- para interiores

Ámbito de aplicación

Masilla fina para nivelar pequeñas irregularidades en yeso, hormigón, placas de yeso, madera y superficies pintadas.

Preparación

El soporte debe estar limpio, seco, ser resistente y tener una absorbencia uniforme, además de estar libre de polvo y grasa. Elimine del soporte cualquier material suelto, papel pintado antiguo y pinturas que no se adhieran bien. Imprima los soportes muy absorbentes, arenosos o que desprendan polvo con baufan Tiefgrund LF.

Tratamiento

Remover antes de su uso y aplicar con una espátula hasta alcanzar un espesor de capa de 3 mm. Si es necesario aplicar una capa más gruesa, se puede realizar otra aplicación con espátula una vez que la primera capa se haya secado por completo. Limpiar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso. Una vez seca, la superficie enmasillada se puede lijar y pintar muy fácilmente.

Tiempo de secado:

aprox. 1-2 horas por cada mm de espesor de capa en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado será proporcionalmente más largo.

Tintado:

Con concentrados de tintado universales.

Almacenamiento

Almacenar el envase bien cerrado, en un lugar fresco, pero protegido de las heladas.

Notas

Temperatura de aplicación:

De +5 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el sustrato

La masilla está lista para su uso y no debe diluirse con agua.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de.

Eliminación:

Entregue para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Elimine los restos no endurecidos según el código de residuos n.º 08 04 10.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.