Masilla de reparación de virutas de madera

Ficha técnica

330g / Nº de artículo 020425 / EAN 4016215020425



La solución limpia y rápida para el papel pintado de virutas de madera dañadas. Ideal para reparar grietas, agujeros de espigas y zonas dañadas similares. La masilla no contiene disolventes, es fácil de aplicar, fácil de modelar y de secado rápido. Gracias a su estructura, se adapta excelentemente a la veta rugosa de la fibra.

- Relleno texturizado blanco
- Se adapta de forma óptima a la granulometría de la fibra gruesa
- fácil de modelar
- Secado rápido
- pintable
- sin disolventes

Ámbito de aplicación

Masilla reparadora de fibra de viruta de madera para reparar agujeros de espigas, grietas y zonas dañadas. La estructura se adapta perfectamente a la fibra de la astilla. Para uso en interiores.

Preparación

El sustrato debe estar seco, limpio, sano y libre de polvo y grasa. Eliminar el material suelto del sustrato. Imprimar los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Rellenar previamente agujeros profundos y roturas con masilla interior baufan o masilla superficial baufan. Pegar costuras abiertas de papel pintado de virutas de madera con baufan Adhesivo para costuras. No apto para trabajos de relleno sobre madera, metal, vidrio y plástico.

Tratamiento

Amasar bien el tubo antes de usarlo y aplicar con una espátula directamente del tubo sobre la zona dañada y, si es necesario, dar la estructura deseada a la superficie con una espátula o un pincel. Una vez seca, se puede pintar la superficie rellenada. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 1 hora en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, su vida útil es de al menos 48 meses a partir de la fecha de fabricación: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el sustrato No cubrir las superficies a pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.