

Masilla de madera

Ficha técnica

200g / Nº de artículo 101001 / EAN 4016215101001

1kg / Nº de artículo 101018 / EAN 4016215101018



Masa para madera lista para usar y sin disolventes, para reparar superficies de madera dañadas. Se aplica de forma fácil y limpia, y se endurece de manera uniforme y sin agrietarse.

- Tono marrón claro
- tintable
- Secado rápido
- sin disolventes
- para interior y exterior

Ámbito de aplicación

Para superficies de madera en interiores y exteriores. Para rellenar grietas, agujeros, juntas y hendiduras, así como para alisar irregularidades.

Preparación

La superficie debe estar limpia, seca, lisa, resistente y libre de polvo y grasa. Elimina los elementos deteriorados.

Tratamiento

Remover antes de su uso y aplicar y alisar con una espátula. La masilla se endurece sin agrietarse hasta un espesor de capa de 5 mm. Para capas más gruesas, aplicar varias capas, esperando a que se seque completamente la capa anterior. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Una vez seco, el masilla para madera se puede trabajar fácilmente con herramientas mecánicas (lijar, taladrar), así como tratar con tintes y pinturas. Antes de aplicar el tinte, se recomienda lijar ligeramente la superficie.

Tiempo de secado:

aprox. 24 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, superficie moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

Tintado:

Con un máximo del 10 % de concentrados de tintado universales adecuados.

Consumo

por mm de grosor de capa → aprox. 1,4 kg/m².

Almacenamiento

Almacenar el envase bien cerrado, en un lugar fresco, pero protegido de las heladas.

Notas

Temperatura de aplicación:

De +5 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el sustrato

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de.

Eliminación:

Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los restos no endurecidos según el código de residuos EWC n.º 08 04 10.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.