

Reparación de baldosas y juntas blanco

Ficha técnica

350g / Nº de artículo 004202008 / EAN 4016215101490



Mortero de rejuntado especial de alta calidad para la reparación rápida y limpia de juntas de azulejos dañadas. Ideal para cocinas y baños, ya que es impermeable y duradero. Fácil de aplicar, endurece uniformemente y sin grietas y garantiza un aspecto limpio y ordenado de las juntas. Perfecto para refrescar visualmente y mantener el valor de las superficies alicatadas en interiores.

- Mortero especial para el rejuntado de revestimientos interiores
- Ideal para la reparación rápida de juntas de baldosas dañadas
- impermeable
- para cocina y baño
- se endurece sin agrietarse

Ámbito de aplicación

Mortero de rejuntado para la reparación de juntas de baldosas dañadas. Fácil de usar, aplicación limpia y endurecimiento sin grietas. Ideal para baños y aseos.

Preparación

Las juntas deben estar secas, limpias y libres de polvo y grasa. Eliminar el material suelto de las juntas. Cubrir las baldosas porosas y no esmaltadas antes de rejuntar.

Tratamiento

Amasar bien el tubo antes de usarlo. Presionar baufan Reparador de Baldosas y Juntas directamente en la junta a reparar de forma que ésta quede rellena sin huecos. Retire con cuidado el exceso de lechada (por ejemplo, con una espátula de goma) antes de que se seque. Limpiar las baldosas con una esponja húmeda y frotar para secar. Una vez completamente seco, el material es impermeable. Tiempo de secado: aprox. 24 horas/mm de espesor de aplicación. El tiempo de secado puede variar en función de las condiciones climáticas y de la capacidad de absorción del soporte.

Consumo

Mantenga el tubo bien cerrado y guárdelo en un lugar fresco y protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 36 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Almacenamiento

Mantenga el tubo bien cerrado y guárdelo en un lugar fresco y protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 36 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesado: No almacenar por debajo de +5 °C para el material, el aire circulante y el sustrato. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante el procesado y el secado. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.