

Kerge täiteaine 910

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr.034601208 / EAN 4016215105313



See ülikerge täiteaine sobib ideaalselt vuukide, pragude ja aukude täitmiseks ning täpsete ühendusvuukide loomiseks siseruumide seintel ja lagedel. Seda on eriti lihtne kasutada, see jääb paindlikuks ja tagab puhtad, ühtlased üleminekid. Pärast kuivamist on kergetäiteainet lihtne lihvida ja üle värvida – see sobib ideaalselt peenete paranduste ja detailse töö tegemiseks.

- täiuslike ühendusliidete jaoks
- valge
- Töö paksus kuni 15 mm
- jääb ka pärast kõvenemist kergelt paindlikuks
- lihvitav ja ülevärvitav
- Saab kasutada nii siseruumides kui ka väljas koos ilmastikukindla pinnakattega.

Kohaldamisala

Ülikerge valge pahtel eluruumidesse, esikusse ja sisetöödeks: täidab paindlikult vuugid, praod ja augud seintel, lael, liistudel ja raamidel siseruumides!

Ettevalmistus

Sobib kõikidele mineraalsetele aluspindadele (nt betoon, krohv ja müüritöö) ning puidule, polüstüreenile, dispersioonvärviga kaetud pindadele, lakitud pindadele, sünteetilise vaiguga krohvile ja sarnastele aluspindadele. Aluspind peab olema puhas, kuiv, kandevoimeline, tolmu- ja rasvavaba. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb eelnevalt töödelda profimur Tiefengrund LF-ga.

Töötlemine

Enne kasutamist lõigake otsik maha vähemalt 1 cm. Kandke kergepahtel peale kuni maksimaalse kihi paksuseni 15 mm ja siluge. Pärast täielikku kuivamist (sõltuvalt kihi paksusest ja keskkonnatingimustest umbes 8 tundi) on kergepahtel väga hästi lihvitav. Välistingimustes kasutamisel tuleb pärast täielikku kuivamist lühikese aja jooksul kanda peale ilmastikukindel värvikiht.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Ärge kasutage temperatuuril alla +5 °C. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega. Andke ringlusse ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Kõvastumata jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 04 10 alusel. Ära lase toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.