Silumis- ja täitekitt 860

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr. 003201208 / EAN 4016215105078
/ Artikli nr. 003207208 / EAN 4016215105108



See silumis- ja täitemass sobib ideaalselt seinte ja lagede täispinnaliseks silumiseks ning pragude, aukude ja vuukide täitmiseks siseruumides. Tselluloosiga tugevdatud koostis tagab kindla haardumise, lihtsa töötlemise ja ühtlase, üleminekuteta pinna – optimaalne täpsete tulemuste saavutamiseks kuivehitusel.

- lae ja seinte täielikuks silumiseks
- prao- ja aukude täitmiseks, tüüblite paigaldamiseks ja vormimiseks
- kipsplaadi ja muude kuivehitusplaatide vuukimiseks
- metüültselluloosiga, mis tagab kindla kinnitumise
- Tulekahju käitumine: A1
- CE-konformne vastavalt DIN EN 13963-3B ja DIN EN 13279-1 (kipsitasandussegu C7/20/2).
- siseruumides

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.