

Superkinnituv pahtel 945

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr.003904208 / EAN 4016215105016

/ Artikli nr.003908208 / EAN 4016215105030



See kunstvaiguga täiustatud, kiududega tugevdatud tasandusmass veenab eriti hea haardumise ja stabiilsusega. See sobib ideaalselt kogu pinna silumiseks ning kips- ja kipskiudplaatide vuukide täitmiseks – ka ilma tugevdusribadeta. Täielikult laiali laotatuna võimaldab see saavutada üleminekuteta, siledaid pindu kuivehituses ja maalritöodes.

- Sisekasutuseks mõeldud maalri- ja kipsplaadipahtel
- ideaalne kogu pinna silumiseks ning pingevabalt paigaldatud kipsplaadi- ja kipskiudplaatide vuukimiseks ka ilma tugevdusribadeta & kõigile kipsplaadisüsteemidele vastavalt standardile EN 13963
- kunstvaiguga töödeldud ja kiududega tugevdatud
- saab nullini välja tõmmata, et saavutada üleminekuta pinnad
- Tuleohutusklass: A1 (EN 13501-1)
- Vastab CE-nõuetele vastavalt standarditele DIN EN 13963-4B ja DIN EN 13279-1 (kips-pinnatasandusmass C7/20/2)

Kohaldamisala

Tugeva haardumisvõimega kipspahtel eluruumidesse, esikusse ja kontorisse: silub seinu ja lage, täidab liitekohti, pragusid ja auke kipsplaadiseintes.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.