

Spordiväljaku märgistamine Direct

Tehniline teabeleht

10l / Artikli nr.103784 / EAN 4016215103784



Valge, väga läbipaistmatu märgistusvärv, mis on ette nähtud spordiväljakute ja muru otsekatteks. Pihustatav, kiiresti kuivav ja vihmakindel, et jooned oleksid püsivalt nähtavad. Kandub usaldusväärselt isegi kergelt niiskel murul ja tagab ühtlase, professionaalse märgistamise. Sobib ideaalselt treening- ja mängupindade ning ajutiste joonte märgistamiseks spordi- ja vabaajasektoris.

- Puhas valge, väga läbipaistmatu märgistusvärv
- spordiväljakute ja muruplatside ajutiseks märgistamiseks
- Sobib kõigi tavaliste märgistamisestandardite jaoks
- lahustivaba
- Kiiresti kuivav
- vihmakindel
- Reguleeritav pihustamiseks

Kohaldamisala

Sportväljakute, loodusliku muru ja kõvakattega mänguväljakute rajamärgistusvärv. Väga hea haarduvus kuivale murule ja hea nähtavus ka vihma korral.

Ettevalmistus

Looduslikele murupindadele, spordiväljakutele ja kõvakohtadele (tenniseväljakud). Pihustatavad alad peavad olema kuivad. Muru peab olema võimalikult lühikeseks lõigatud.

Töötlemine

Ärge segage baufan Sportplatzmarkierung Directi teiste värvidega. Värv on kasutusvalmis. Enne kasutamist segage hästi läbi. Kandke lahjendamata sobiva märgistamisvahendiga survepihustusmeetodil. Puhastage märgistuskäru/pihustusotsik kohe pärast kasutamist hoolikalt puhta veega (pihustage, kuni vesi voolab puhtaks). Kuivamisaeg: normaalingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav alus) umbes 2-5 tundi; ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem. Toonimine: universaalsete toonimiskontsentratsioonidega või täissärvi ja toonimisvärviga.

Tarbimine

ruutmeetri kohta → umbes 6,0 - 10,0 liitrit (empiirilised väärtused 10 cm laiuse puhul) Tarbimise puhul on määravaks põranda seisukord ja kasutaja töömeetod.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks. Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Mitte sisse hingata aerosooli või udu. Pihustamisel kasutada kombineeritud filtrit A2/P2.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.