Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger

Tehniline teabeleht

500 ml / Artikli nr. 015201000 / EAN 4007954152010



Kerge lõhn, kuna see ei sisalda aromaatseid ja alifaatseid süsivesinikke, nagu need, mis sisalduvad nitrogaasilahjendajas või tärpentiini aseaines. Lahustab ja eemaldab kiiresti ja põhjalikult värsked värvijäägid värvimis- ja lakkimisvahenditelt, näiteks pintslitelt, rullidelt ja muudelt tööriistadelt. Ideaalne värvipihustusseadmete, pihustite ja tööriistade osade puhastamiseks. Värvide, lakkide ja glasuuride jaoks. Sobib ka rasva, õli, tõrva ja bituumeni eemaldamiseks.

- värskete värvide, lakkide ja glasuuride jaoks
- Veega pestav
- Pindaktiivsed ained, mis on vastavalt õigusaktidele biolagunevad
- Ei sisalda aromaatseid ja alifaatseid süsivesinikke.

Kohaldamisala

Eemaldab värsked värvijäägid pintslitelt, rullidelt, pihustidelt ja tööriistadelt. Sobib ideaalselt nii värvide, lakkide, glasuuride kui ka rasva, õli, tõrva ja bituumeni jaoks.

Töötlemine

Sobivas anumas kastke pintsel või tööriist kohe pärast kasutamist Solupaint P-sse ja rullige see põhjalikult. Seejärel loputage veega. Asetage pihustid, metall- ja masinaosad Solupaint P-ga täidetud anumasse või katke need üle - seejärel loputage samuti põhjalikult veega. Värviplekkide eemaldamiseks kandke Solupaint P määrdunud alale, hõõruge sisse ja loputage veega. Raskemate määrdumiste või kangekaelsete plekkide korral leotage osi Solupaint P-s vähemalt kolm tundi ja laske intensiivselt mõjuda. Enne kasutamist kontrollige materjali kokkusobivust.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke seda jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused

Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Hävitage vedelad jäägid vastavalt jäätmekoodile nr 07 06 01.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.