

Mitmeotstarbeline täiteaine

Tehniline teabeleht

500g / Artikli nr.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Artikli nr.101070 / EAN 4016215101070



Universaalne tasandusmass mineraalsete aluspindade (nagu krohv, betoon ja müüritöö) ning puidu, puitlaastplaatide, värvitud pindade ja sarnaste aluspindade parandamiseks ja silumiseks siseruumides. Pehme pahtel on lihtne peale kanda ja pärast täielikku kuivamist väga kergesti lihvida.

- Peen tasandussegu mineraalsetele aluspindadele, puidule ja värvitud pindadele
- lahustivaba
- lihtne ja sileda pealekandmine
- Kiiresti kuivav
- Lihtne lihvida
- värvitav
- siseruumides

Kohaldamisala

Peenpahtel väikeste ebatasasuste tasandamiseks krohvile, betoonile, kipsplaadile, puidule ja värvitud pindadele.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, kuiv, kandev ja ühtlaselt imav ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vanad tapeedid ja halvasti kinnitunud värvikiht. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida tootega baufan Tiefgrund LF.

Töötlemine

Enne kasutamist segage läbi ja kandke spaatliga peale kuni 3 mm paksuseks kihiks. Kui on vaja paksemat kihti, võib pärast esimese kihi täielikku kuivamist kanda peale veel ühe kihi. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Pärast täielikku kuivamist on spaateldatud pinda väga lihtne lihvida ja üle värvida.

Kuivamisaeg:

umbes 1-2 tundi iga mm kihi paksuse kohta tavatingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes vastavalt pikem kuivamisaeg.

Värvitooni reguleerimine:

universaalsete värvitooni kontsentraatidega.

Ladustamine

Hoida pakendit hästi suletuna, jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Pahtel on kasutusvalmis ja seda ei tohi veega lahjendada.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ära lase sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõtuks tohi anda ainult täielikult tühjendatud pakendeid. Kuivanud materjalijäätgid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Kõvastumata jäätgid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi nr 08 04 10 alusel.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.