

Valmis täitematerjal

Tehniline teabeleht

400g / Artikli nr.101216 / EAN 4016215101216



Kasutusvalmis dispersioonpahtli ebatasaste aluspindade kiireks ja puhtaks tasandamiseks ning pragude, aukude ja ebatasasuste usaldusväärseks täitmiseks. Lihtne pealekandmine, väga hea haarduvusega ja pärast kuivamist lihvitav. Sobib ideaalselt sise- ja välisremondi- ja remonditöödeks ning on ideaalne ettevalmistus järgnevate värvide ja pinnakatete jaoks.

- Sise- ja välisseinte ja -lae pindade jaoks
- Kiududega tugevdatud kõrge tugevuse tagamiseks
- kõveneb ilma pragunemiseta
- Universaalselt kasutatav mineraalsetel aluspindadel ja värvitud pindadel

Kohaldamisala

Kasutamiskvalmias tasandussegu väikeste pragude ja aukude täitmiseks ning ebatasasuste tasandamiseks.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele (nt krohv, betoon ja müüritis) ning värvitud pindadele. Aluspind peab olema kuiv, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Vajaduse korral kruntida väga imav, lihvida ja kriidistada aluspinnad.

Töötlemine

Sõtkuge toru enne kasutamist hästi läbi. Vajutage tasandussegu kahjustatud piirkonda ja siluge spaatliga. Täispinnalisel pealekandmisel maksimaalne kihi paksus 5 mm. Vajaduse korral võib peale esimese kihi täielikku kuivamist kanda teise kihi.

Ladustamine

Hoidke tuubi tihedalt suletuna, lastekindlalt ja säilitage seda jahedas, kuid külma mittevajavas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja põhimikule Mitte töödelda temperatuuril alla +5 °C. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Hävitage ainult tühjad mahutid ringlussevõtuks. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetega. Kõrvaldamata jäägid hävitada vastavalt jäätmekoodile nr EWC 08 04 10.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.