

Tapeedi eemaldaja Power Remover

Tehniline teabeleht

1l / Artikli nr.102299 / EAN 4016215102299



Eriti tugev puidulapist eemaldaja master-kvaliteedis mitmekihilise puidulapi ja muude raskesti eemaldatavate tapeetide vaevata eemaldamiseks. Väga tõhus koostis tungib sügavale kihtidesse, eemaldab kiiresti ja usaldusväärselt isegi kangekaelseid liiminguid ning säästab aega renoveerimistöodel. Väga ökonoomne, kergesti pintsliga pealekantav ja ideaalne siseruumides kasutamiseks - puhtaks pinnaks ja uute seinakujunduste optimaalseks ettevalmistamiseks.

- Ideaalne värvitud puitlaastude ja raskete tapeetide jaoks
- Eriti tugev lahustumisvõime ja äärmiselt kõrge läbilaskvus
- Kiire tapeetide leotamine

Kohaldamisala

Jämedate tapeetide eemaldaja paber-, tekstiil- ja vinüültapeetidele, samuti värvieemaldajatele. Eemaldab kiiresti, põhjalikult ja usaldusväärselt ka värvitud puitlaastud siseruumides.

Ettevalmistus

Paberi-, tekstiil- ja vinüültapeetidele ning värvipindadele.

Töötlemine

Segage 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftlöser 5 liitrile veele. Heledate tapeetide puhul võib lisatud vee kogust suurendada 10,0 liitrini. Lahjendage suuremad kogused sobivas vahekorras. Kuum vesi suurendab efekti. Kandke lahus pintsli või sobiva pihusti abil heldelt peale (ärge hingake pihustusudu sisse) ja laske umbes 15 minutit mõjuda. Vajaduse korral korrake pealekandmist. Seejärel saab leotatud tapeedi hõlpsasti eemaldada. Karestage veekindel ja värvitud tapeet enne töötlemist nõelaurulliga või jämeda liivapaberiga. Värvimata pinnakatete eemaldamiseks kandke pinnale baufan Rauhfaser Kraftlöser (lahjendus 1:60) ja eemaldage see pärast lühikest ekspositsiooniga kaabitsaga. Eemaldage jägid maha pesemisega. Kiudude eemaldaja on neutraalne. Plekke saab hõlpsasti eemaldada veega. Järgnevat liimimist ei mõjuta. Tööriistad puhastatakse veega.

Tarbimine

1,0 liitrist piisab umbes 150 - 200 m² jaoks (sõltuvalt lahjendusest).

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale. Olulised märkused: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada töötlemise ajal piisav ventilatsioon. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid hävitada ainult ringlussevõtuks.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.