Tapeedi õmblusliim

Tehniline teabeleht

60g / Artikli nr. 102657 / EAN 4016215102657



Kasutusvalmis dispersioonliim avatud tapeediliidete parandamiseks kõikidel aluspindadel. Sobib ideaalselt ka keerulistele kohtadele – nt aknaraamidele ja radiaatorinishidesse.

- Kõrge liimitugevus
- kõigi taustapiltide jaoks
- lahustivaba

Kohaldamisala

Kasutusvalmis dispersioonliim avatud tapeediliidete uuesti liimimiseks kõikidel aluspindadel.

Ettevalmistus

Alus peab olema stabiilne ja tolmuvaba.

Töötlemine

Kandke „baufan“ tapeediliim alusele või tapeedi tagaküljele ning levitage seda pintsli või väikese spaatliga. Suruge tapeet kindlalt vastu.

Kuivamisaeg:
Umbes 10–15 minutit tavatingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind). Ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Ladustamine

Hoida tuubi hoolikalt suletuna, jahedas, kuid külmumiskindlas kohas.

Märkused

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Eemalda liimijäägid kohe niiske lapiga. Ära kasuta temperatuuril alla +5 °C. Puhasta tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.