

Spetsiaalne lakk plaatide, vanni ja köögi jaoks

Tehniline teabeleht

1 Set / Artikli nr.025001000 / EAN 4007954250013



Spetsiaalne lakk siledate pindade renoveerimiseks. Sobib ideaalselt seinaplaatide, vannide, dušialuste ja plastmassist köögifrontide kauakestvaks katmiseks. Annab uue, kaasaegse välimuse, suure haarduvuse ja vastupidava pinna - sobib ideaalselt kiireks ja puhtaks renoveerimiseks ilma vahetamiseta.

- Äärmiselt vastupidav
- läikiv viimistlus
- puhas valge
- Saab toonida decomix universaalsete toonimiskontsentraatidega.
- lahustivaba
- Põhikomplekt 2,8 m² jaoks

Kohaldamisala

Professionaalne renoveerimissüsteem emailitud terasest seinaplaatide, vannide, dušialuste ja valamute ning plastist köögifrontide katmiseks.

Ettevalmistus

Sõltuvalt pinnatüübist, mida tahetakse katta, on iga rakenduse jaoks vaja järgmisi lisatooteid, mis ei kuulu komplekti: Plaatide katmiseks: 1. plaatide ja vuukide puhastusvahend 2. leotusvahend ja rasvaärastusvahend Emailitud terasest vannide jms katmiseks: leotusvahend ja rasvaärastusvahend Plaströöblifronti katmiseks: leotusvahend ja rasvaärastusvahend Vajadusel on vaja ka silikooni eemaldajat, näiteks

Töötlemine

1. Eeltöötlege pind vastavalt juhiste 2. Segage erilakk ja kõvendi kokku 3. Kandke erilakk pintsliga peale 5. Levitage erilakk rulliga Üksikasjalikud kasutusjuhised leiata siseküljelt. Toonimine: Värviliste pinnakatete tegemiseks plaatidel või köögi fassaadidel võib erilakki toonida ettenähtud universaalsete toonimiskontsentraatidega PUFAMIX või decoMIX. Vannide ja dušialuste katmiseks mõeldud erilakki ei tohi toonida.

Ladustamine

Hoida pakend tihedalt suletuna ja hoida jahedas, külmavaba kohas lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Ei sobi pörandaplaatide, akrüülvannide ja töötasapindade katmiseks. Spetsiaalsete mustust hülgevate omadustega (nt "Lootosefekt") alused ei sobi järgnevas pinnakatteks. Ärge kasutage spetsiaalset lakki ja kõvendit eraldi ning ärge kandke pinnakatet temperatuuril alla +5 °C. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega ja visake tühjad konteinerid ainult ringlussevõtuks. Kuivanud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Väljakuivamata jäägid hävitada vastavalt jäätmekoodile nr EWC 08 04 11. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.