

Pellavaöljy lakka

Tekniset tiedot

750ml / Tuotenro.110928 / EAN 4016215110928



Kyllästyssuoja kaikenlaisille puupinnoille sisä- ja ulkokäyttöön. Ihanteellinen huonekaluille, aidoille, palkeille, työtasoille ja monille muille puupinnoille. Käsitellyt pinnat saavat vettä ja likaa hylkivän, säänkestävän ja hengittävän pintasuojan, joka korostaa puun syykuviota. Sopii erinomaisesti myös pigmentoitujen pohjamaalien valmistukseen sekä taiteilijamaalien lisäaineeksi.

- linjaöljypohjainen
- Hartsiton
- Läpinäkyvä
- Ihanteellinen myös pigmentoitujen pohjamaalien valmistukseen ja taiteilijoiden värien lisäaineeksi.
- sisällä ja ulkona

Soveltamisala

Linjaöljypohjainen puunsuoja huonekalujen, palkkien, aitojen ja työtasojen pintakäsittelyyn. Hengittävä, vettä hylkivä ja säänkestävä.

Valmistelu

baufan Pellavaöljylakka levitetään suoraan kuivalle, puhtaalle ja vakaalle puulle. Puun kosteuspitoisuus saa olla enintään 15 %.

Käsittely

Puun pohjamaalaus:

Laimenna baufan-linjaöljylakkaa suhteessa 1:1 tärpättikorvikkeella ja levitä se puupinnalle pehmeällä siveltimellä tai kankaalla. Jos puu on erittäin imukykyistä tai huokoista, levitä toinen kerros, kun ensimmäinen kerros on kuivunut kokonaan. Poista ylimääräinen öljy noin 10 minuutin kuluttua.

Öljy- ja taiteilijamaalien valmistus:

Sekoita kaupallisia väripigmenttejä laimentamattomaan pellavaöljylakkaan paksuksi massaksi, joka lopuksi säädetään siveltimellä levitettävään konsistenssiin lisäämällä pellavaöljylakkaa ja hieman terpentiinikorviketta.

Kuivumisaika:

noin 24 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus

Noin 100 ml/m² - puun imukykyystä riippuen. Tarkka määrä määritetään kokeilemalla levitystä kohteeseen.

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Vähimmäissäilyvyysaika: 36 kuukautta avaamisen jälkeen.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:

+5 °C – +30 °C materiaalille, ilman lämpötilalle ja alustalle

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Peitä pinnat, joita ei ole tarkoitus maalata. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Puhdista työvälineet välittömästi käytön jälkeen tärpätin korvikkeella. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Tärkeä turvallisuusohje:

Käytetyt liinat voivat syttyä itsestään. Siksi käytetyt välineet on kasteltava vedellä ja annettava kuivua levitettyinä ulkona.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Pakkaukset, joissa on jäännöksiä, hävitetään EWC-jäteluokituksen numeron 08 01 11 mukaisesti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.