

Urheilukentän merkintä

Tekniset tiedot

8,5l / Tuotenro.103777 / EAN 4016215103777



Erittäin läpinäkyvät merkintäkonsentraatti urheilukenttien ja nurmikoiden tarkkaan ja hyvin näkyvään merkitsemiseen. Puhtaanvalkoinen, erittäin taloudellinen ja sopii kaikkiin tavanomaisiin merkintälaitteisiin. Varmistaa tasaiset, pitkäkestoiset viivat, jotka tarttuvat hyvin nurmikkoon ja kestävät hyvin säätä. Ihanteellinen jalkapallokentille, harjoitus- ja pelikentille - ammattimaisiin merkintöihin materiaalien tehokkaalla käytöllä.

- Valkoinen, hyvin läpinäkyvät merkintämaali
- urheilukenttien ja nurmikenttien väliaikaiseen merkitsemiseen.
- Soveltuu kaikille yleisille merkintälaitteille
- liuotteeton
- Nopea kuivuminen
- sateenkestävä
- Tiiviste - voidaan laimentaa vedellä.
- Erittäin taloudellinen

Soveltamisala

Linjamerkintämaali urheilukentille, luonnonnurmelle ja koville kentille. Erittäin hyvä tarttuvuus kuivalla nurmella ja selkeä näkyvyys myös sateella.

Valmistelu

Luonnonnurmipinnoille, urheilukentille ja koville kentille (tenniskentät). Ruiskutettavien pintojen on oltava kuivia.

Käsittely

Älä sekoita baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT -väriä muiden värien kanssa. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Sekoitetaan huolellisesti haluttuun vesimäärään. baufan Urheilukenttämerkintä KONSENTRAT voidaan laimentaa enintään 5 osaan vettä. Mitä vähemmän vettä, sitä kirkkaampi väri. Määritä edullisin sekoitussuhde kokeilemalla merkintää. Levitys tehdään asianmukaisilla merkintälaitteilla painaruiskutusmenetelmällä. Ohennettu tuote on levitettävä nopeasti, koska sedimentoituminen on mahdollista. Puhdista merkintävaunu/ruiskutuspuuti huolellisesti kirkkaalla vedellä heti käytön jälkeen (ruiskuta, kunnes vesi on kirkasta). Sekoitussuhde: Suositus: - Ensimmäinen merkintä: 1 : 3 - Toinen merkintä: 1 : 5 Kuivumisaika: n. 2-5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtuullisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa vastaavasti pidempi kuivumisaika. Sävyttäminen: Tarvittaessa voidaan sävyttää sopivilla dispersio-, kiinteillä ja sävytysmaaleilla (liuotin-vapaat) enintään 5 %:iin asti.

Kulutus

neliötä kohti laimentamattomana → n. 1,2 - 1,8 litraa (kokemuseräiset arvot 10 cm:n leveydelle) Kulutuksen kannalta ratkaisevia ovat lattian kunto, sekoitussuhde ja käyttäjän työmenetelmä.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C materiaalille, kiertoilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

käytettäessä. Jos maali joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.