

Liimattu katto- ja seinämaalaus

Tekniset tiedot

2kg / Tuotenro.099797 / EAN 4016215099797



Jauhemaali pyyhkäisy kestävään ja erittäin hengittävään sisämaalaukseen. Soveltuu mineraalipohjaisten alustojen, kipsilevyjen ja kipsikuitulevyjen, dispersiomaalipintojen, tapettien, raakakuitutapettien ja vastaavien pintojen päällemaalattavaksi.

- Vesihöyryä läpäisevä ja hengittävä
- hyvä kattavuus
- tintable
- ei sisällä säilöntäaineita

Soveltamisala

Värinpoistoaine sisäseinien ja -kattojen pintoihin.

Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti-, kipsi- ja kalkkipinnoitteet), kipsilevyille ja muille kipsilevyrakenteille, lujasti tarttuneille dispersiomaalipinnoitteille sekä kuitukankaalle ja tapeteille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kantava, tasaisesti imevä sekä pöly- ja rasvavapaa. Irtonainen materiaali, vanhat tapetit, vanha liimamaali ja huonosti kiinnittyneet maalikerrokset on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja kalkkiutuvat alustat on pohjustettava bausfan Tiefgrund LF -pohjamaalilla. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla bausfan-tasoitteella.

Käsittely

Kaada pakkauksen sisältö voimakkaasti sekoittaen 2 litraan puhdasta, kylmää vettä ja jatka sekoittamista hetken ajan. Sekoita uudelleen huolellisesti 2 tunnin kuluttua. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa sekoittaa maali edellisenä päivänä ja antaa sen turpota yön yli. Maali voidaan levittää telalla, siveltimellä, harjalla tai laattamaalausharjalla. Jos alustan väri vaihtelee voimakkaasti, on suositeltavaa levittää toinen kerros ensimmäisen kerroksen kuivumisen jälkeen. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:

noin 5 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Säilytys:

Enintään 0,2 %:lla Universal-sävytykeskittymiä tai täysvärisillä ja sävyttävillä maaleilla.

Kulutus

Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → 2 kg noin 15 m²:lle
Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna, viileässä ja kuivassa paikassa.

Huomautukset

Käyttölämpötila:

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Koska baufan-liimattu katto- ja seinämaali ei sisällä säilöntäaineita, sekoitettu tuote on käytettävä 2 päivän kuluessa. Pyyhkäisylujuuden parantamiseksi sekoitettuun maaliin voidaan lisätä baufan-lateksisideainetta – tällöin veden määrää on vähennettävä lisätyn sideaineen määrän mukaisesti.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Peitä pinnat, joita ei maalata. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Jos tuotetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Toimita kierrätykseen vain täysin tyhjät pakkaukset.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivustollamme www.baufan.de tai osoitteessa info@baufan.de.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä. EWC-jäteluokitusnumero 17 09 04.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.