# Kalkkimaali 721

Tekniset tiedot

/ Tuotenro. 068503208 / EAN 4016215105276




Tämä käyttövalmis kalkkimaali, joka perustuu valkoiseen kalkkihydraattiin, sopii erinomaisesti sisätilojen asuin- ja käyttötiloihin. Se on erittäin vesihöyryä läpäisevä, edistää tasapainoista sisäilmastoa ja vakuuttaa luonnollisella, mattapintaisella ulkonäöllään. Pesunkestävä koostumus takaa kestävät maalipinnat mineraalisille alustoille ja tarjoaa luonnollisen, terveellisen seinäpinnoitteen.

- valkokalkkihydraattipohjainen mineraalimaali
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- Korkea valkoisuusaste
- Luonnolliset ominaisuudet hometta vastaan
- Ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmittimiä.
- sisätiloihin

## Soveltamisala

Valkoinen kalkkimaali olohuoneisiin, makuuhuoneisiin, keittiöön ja kylpyhuoneeseen: kosteutta säätelevä, höyryläpäisevä ja ihanteellinen terveellisen sisäilman luomiseen.

## Valmistelu

Soveltuu mineraalipohjaisille alustoille (kuten kalkki- ja sementtilaastille jne.) sekä maalatuille pinnoille. Alustan on oltava kiinteä, kuiva, kantava, alkalinkestävä sekä pöly- ja rasvaton. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja kalkittuvat alustat sekä hiotut pinnat on pohjustettava silikaattipohjamaalilla.

## Käsittely

Sekoita profimur-kalkkimaali huolellisesti ennen käyttöä ja levitä se siveltimellä, harjalla, telalla tai sopivalla ruiskulla. Yhden kerroksen maalauksessa käytä maalia laimentamattomana. Kahden kerroksen maalauksessa pohjamaali voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä. Kuivumisaika vähintään 8 tuntia (ympäristöolosuhteista riippuen).

Airless-ruiskutussuositus:
Ennen levittämistä ruiskulla laimennetaan enintään 10 % vedellä ja suodatetaan paineettomasti (koneen suodatinväli 0,5 mm).
Suutin: 519 – 527; ruiskutuspaine: 120 – 170 bar

## Kulutus

noin 150 ml/m² per maalikerros – alustasta ja levitysmenetelmästä riippuen. Tarkka kulutusmäärä selvitetään tekemällä koelevitys kohteeseen.

## Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

## Huomautukset

Suojaa maalattavat pinnat (kuten lasi, puu jne.) roiskeilta ja sumulta. Älä käytä, jos kohteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.
Toimita kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteenä tai rakennustyömaajätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokituksen EWC 08 01 12 mukaisesti. Älä päästä viemäriin,



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

vesistöihin tai maaperään.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.