Universal tapettiliisteri

Tekniset tiedot

250g / Tuotenro. 160671 / EAN 4016215160671
500g / Tuotenro. 160657 / EAN 4016215160657



Korkealaatuinen, synteettihartsivahvisteinen tapettiliima kevyille tai tavallisille paperitapeteille sekä raskaille tapeteille ja kuitukangastapeteille. Korkeatuottoinen, vahva liimakaava takaa luotettavan tartunnan ja puhtaan levityksen. Vähäpölyiset rakeet ovat hajuttomia, nopeasti käyttövalmiita ja kuivuvat tahrattomiksi - ihanteellinen tarkkaan ja ammattimaiseen tapetointityöhön.

- vinyyli- ja kuvioituihin tapetteihin, kohokuvioituihin ja muihin raskaisiin tapetteihin.
- kuitukangastapettia varten
- Käyttövalmis 5 minuutissa
- polymeeriliiman tehostajalla

Soveltamisala

Tapettiliisteri paperille, raskaille tapeteille ja kuitukangastapeteille. Vahva liima, taloudellinen, hajuton ja vähäpölyinen puhtaaseen lopputulokseen.

Valmistelu

Optimaalisen tartunnan varmistamiseksi alustan on oltava kuiva, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Poista vanhat, huonosti tarttuvat tapetit ja irtonaiset maalikerrokset baufan tapetinpoistoaineella. Korjaa halkeamat ja reiät. Esikäsittele erittäin imukykyiset alustat baufan Deep Penetrating Primer LF:llä.

Käsittely

Lisää baufan Universal Wallpaper Adhesive nopeasti ja nopeasti kylmään, puhtaaseen veteen voimakkaasti sekoittaen ja jatka sekoittamista lyhyen aikaa. (Tapetista riippuen: 5 litraa raskaille tapeteille, 7,5 litraa kevyille tapeteille) Sekoita uudelleen voimakkaasti 5 minuutin kuluttua. Liimaa tapetit tasaisesti ja aseta ne yhteen. Riittävän liotusaikojen jälkeen kiinnitä puskusaumat. Kuitukangastapettien osalta riittää, että liisteri levitetään seinälle telalla ja tapetti levitetään sitten suoraan rullalta. Tapetin valmistajan ohjeita on noudatettava. Pyyhi liisterijäämät pois puhtaalla, kostealla liinalla. Puhdista työvälineet vedellä käytön jälkeen. Sekoitussuhde: Esiliisteröinti: Sekoita 1:40 = 10 litraa vettä = 50-55 m² Raskaat tapetit ja kuitukangastapetit: Sekoita 1:20 = 5 litraa vettä = 25-30 m² Paperitapetit: Sekoita 1:30 = 7,5 litraa vettä = 35-40 m²

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä vähintään 60 kuukautta.

Huomautukset

Jätekoodi nro 080410 (liima- ja tiivistysmassajätteet). Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen. Materiaalijäämät voidaan hävittää jauheena tai kuivattuna jätekoodin nro 170904 (sekalainen rakennus- ja purkujäte) mukaisesti tai kotitalousjätteenä.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.