

Hieno täyteaine

Tekniset tiedot

400g / Tuotenro.101063 / EAN 4016215101063



Käyttövalmis emulsiotasoite lakatulle ja käsittelemättömälle puulle, mineraalisille alustoille (esim. betoni, rappaus ja muuraus) sekä emulsiomaalipinnoille ja vastaaville sisätilojen alustoille. Ihanteellinen alusta myöhemmille akryyli- tai alkydihartsimaaleille. Voidaan tasoittaa erittäin helposti ja hioa erinomaisesti kuivumisen jälkeen. Ei voida käyttää muoville ja metallille.

- Puulle, maalatuille pinnoille ja vastaaville alustoille
- Optimaalinen alusta myöhemmille pinnoituksille akryyli- tai synteettihartsimaaleilla.
- liuotteeton
- helppo tasoittaa
- Erittäin hyvät hiontaominaisuudet
- sisätiloihin

Soveltamisala

Täyteaine pienten epätasaisuuksien tasaamiseen sisätiloissa. Hionnan jälkeen ihanteellinen alusta valmiina maalausta varten.

Valmistelu

Alustoille, kuten kipsi, betoni ja kipsilevyt. Voidaan käyttää myös luonnonpuulle, lastulevyille, vanerille, harkkolevyille jne. Alustan on oltava kuiva, puhdas, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Jos olet epävarma, tee koekäsittely.

Käsittely

Vaivaa putkea hyvin ennen käyttöä! Levitä lastalla tai lastalla tai suoraan tuubista. Täyteaine kuivuu halkeilematta 3 mm:n kerrospaksuuteen asti. Paksumpia kerroksia varten levitä useita kerroksia edellisen kerroksen kuivuttua. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisen jälkeen täyteaine on helppo hioa. Kuivumisaika: n. 1-2 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa.

Kulutus

mm:n kerrospaksuutta kohti → noin 1,8 kg/m².

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia täyteainetta käytettäessä. Jos joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.