

Laatta- ja pintatäyteaine

Tekniset tiedot

5kg / Tuotenro.103647 / EAN 4016215103647



Hieno, muovivahvisteinen tasoitusmassa sisäseinien ja kattopintojen korjaamiseen, tasoittamiseen ja tasoittamiseen. Vaikuttaa optimaalisella tartunnalla myös vaikeisiin alustoihin, kuten laattoihin, betoniin tai kipsilevyihin. Helppo levittää, erittäin helppo hioa ja sopii myös kosteisiin tiloihin. Ihanteellinen sileiden ja tasaisten pintojen valmisteluun myöhempiä maalaus-, pinnoitus- tai tapetointitöitä varten.

- Erittäin hienojakoinen, valkoinen tasoitusmassa, joka perustuu erikoissementtiin.
- Ihanteellinen korjaamiseen, tasoittamiseen, täyttöön ja saumaukseen.
- Optimaalinen tartunta myös vaikeilla alustoilla, kuten maalatuilla pinnoilla ja lasitetuilla laatoilla.
- Myös kosteisiin tiloihin
- Erittäin hyvät hiontaominaisuudet
- sisätiloihin
- Vähäinen kromaattipitoisuus EU:n asetuksen 1907/2006 liitteen XVII mukaisesti (47).

Soveltamisala

Laattojen ja pintojen täyteaine sisätiloihin ja kosteisiin tiloihin. Tarttuu laattoihin, betoniin ja rappaukseen, ihanteellinen tasoitukseen, täyttöön ja saumaukseen, helppo hioa. Kylpyhuoneessa.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, ehjä, puhdas ja pöly- ja rasvavapaa. Poista irtonaiset osat, huonosti tarttuvat maalit ja elastiset pinnoitteet. Esikäsittele erittäin imukykyiset, hionta- ja kalkkipitoiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Puhdista ja rasvoista laatat ja muut ei-imeytyvät alustat perusteellisesti.

Käsittely

Sekoitus: Ripottele 2 osaa baufan Laatta- ja pintatäyteainetta 1 osaan puhdasta, kylmää vettä ja sekoita, kunnes saadaan kokkareeton seos (sekoitussuhde: 1 kg jauhetta + 500 ml vettä). Valmis tasoitemassa pysyy työstettävänä n. 40 minuuttia. Levitä baufan laatta- ja pintatasoitemassa lastalla tai tasoituslastalla (kerrospaksuus 0-20 mm). Tasoitusmassa on helppo tasoittaa ja huovuttaa ja se voidaan tarvittaessa hioa hyvin kuivumisen jälkeen. Hionnan jälkeen hiotut alueet on käsiteltävä baufan Deep Primer LF:llä.

Kulutus

1 kg jauhetta 1 m²:lle 1 mm:n levityspaksuudella.

Varastointi

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, kuivassa paikassa.

Huomautukset

Ei saa käyttää alle +5 °C:n kohteen ja huoneenlämmön lämpötilan. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen. Ota huomioon vaihteleva imukyky ja emäksisyys korjaustöitä tehdessäsi. Maali- ja liimavalmistajien ohjeita sementtipohjaisten alustojen esikäsitteystä on noudatettava. Ei sovellu altistettavaksi pysyvälle kosteudelle. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Kovettuneen materiaalin jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Jätekoodi: EWC 06 02 99.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.