Puukitti

Tekniset tiedot



200g / Tuotenro. 101001 / EAN 4016215101001
1kg / Tuotenro. 101018 / EAN 4016215101018

Käyttövalmis, liuottimeton puukitti vaurioituneiden puupintojen korjaamiseen. Helppo ja siisti levittää, kovettuu tasaisesti ja halkeilematta.

- Väri: vaaleanruskea
- tintable
- Nopea kuivuminen
- liuotteeton
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Sisä- ja ulkotilojen puupinnoille. Halkeamien, reikien, saumojen ja rakojen täyttämiseen sekä epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Valmistelu

Alustan on oltava puhdas, kuiva, tasainen, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Poista lahoamat osat.

Käsittely

Sekoita ennen käyttöä ja levitä sekä tasoita lastalla. Lastalla levitetty kerros kovettuu halkeilematta jopa 5 mm:n paksuuteen asti. Paksumpia kerroksia varten levitä useita kerroksia, kun edellinen kerros on kuivunut kokonaan. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Täysin kuivuttuaan puukittiä voidaan helposti työstää mekaanisesti (hioa, porata) sekä käsitellä peitevärеillä ja maaleilla. Ennen peitevärin levittämistä on suositeltavaa hioa pintaa hieman.

Kuivumisaika:
noin 24 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Sävytys:
Enintään 10 % sopivilla yleiskäyttöisillä sävytyskontrakteilla.

Kulutus

mm:n kerrospaksuutta kohti → noin 1,4 kg/m².

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:
+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Hävittäminen:
Vain täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Kovettumattomat jäämät on hävitettävä EWC-jäteluokituksen numeron 08 04 10 mukaisesti.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.