# Puun korjaus

Tekniset tiedot

400g / Tuotenro. 101025 / EAN 4016215101025




Käyttövalmis puukorjausaine on vaaleanruskea dispersiopohjainen tasoitusmassa, jolla on suuri täyttökyky. Se on puhdas ja helppo levittää, kovettuu halkeilematta ja pysyy hieman joustavana kompensoimaan puun luonnollisia liikkeitä. Ihanteellinen puun korjauksiin sisätiloissa ja - sopivalla pinnoitteella - myös ulkona.

- Vaaleanruskea täyteaine halkeamien, reikien ja epätäydellisyyksien korjaamiseen.
- Suuri täyttökapasiteetti
- kovettuu halkeilematta
- maalattavissa
- Voidaan käyttää sisätiloissa ja myös ulkona säänkestävällä pintamaalilla.

## Soveltamisala

Puun täyteaine halkeamien, reikien ja reunojen täyttämiseen ja tasoittamiseen. Joustava kovettumisen jälkeen, sisä- ja ulkotiloihin säänkestävällä pinnoitteella. Ammattilaista laatua.

## Valmistelu

Puupinnoille. Alustan on oltava puhdas, ehjä ja vailla erottavia aineita. Säätynyt puu on poistettava tervettä kerrosta myöten.

## Käsittely

Vaivaa putkea hyvin ennen käyttöä. Paina täyteainetta suoraan korjattavaan kohtaan ja tasoita se lastalla. Tämä tuote voidaan levittää yhdessä kerroksessa 5 mm:n paksuuteen asti. Syvempiin reikiin voidaan levittää uusi kerros sen jälkeen, kun ensimmäinen kerros on kuivunut kokonaan. Kun täyteaine on täysin kovettunut, se voidaan maalata kaikilla vesiohenteisilla maaleilla ja lakoilla. Ulkona käytettäessä säänkestävä pintamaali on levitettävä täydellisen kuivumisen jälkeen. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 12 tuntia (kerrospaksuudesta riippuen) normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Sävytys: Yleissävytyskonsentraateilla.

## Kulutus

Levityspaksuus mm kohti → n. 1,8 kg/m².

## Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

## Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Jos maali joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.