Primaire pour décors et plâtres

Fiche d'information technique

8kg / N° d'art. 013168 / EAN 4016215013168
16kg / N° d'art. 026203008 / EAN 4016215013175

Le fond décoratif et d'enduit est une couche de fond spéciale favorisant l'adhérence pour les revêtements minéraux, à base de silicate et de résine synthétique. La couche décorative finement structurée et pigmentée en blanc assure des surfaces uniformes, un bon pouvoir couvrant et une adhérence optimale. Diffusante, sans solvant et adaptée pour l'intérieur et l'extérieur - la base parfaite pour des revêtements de finition de haute qualité.

- couche de fond spéciale favorisant l'adhérence pour les revêtements ultérieurs avec des enduits minéraux, silicates et à base de résine synthétique
- Couche de fond pour les techniques de peinture avec des lasures et des peintures à dispersion
- peinture structurante pour l'intérieur
- pigmentation blanche - bon pouvoir couvrant
- haute capacité de diffusion de la vapeur d'eau
- sans conservateurs, solvants ni plastifiants
- pour l'intérieur et l'extérieur

Champ d'application

Couche de fond spéciale pour les supports absorbants, améliore l'adhérence et crée une structure fine pour les enduits nobles ainsi que les peintures murales intérieures et extérieures.

Préparation

Pour les supports tels que le béton, les enduits de ciment et de ciment calcaire, la maçonnerie, les supports en plâtre, les plaques de fibrociment et les enduits absorbants à base de dispersion ainsi que les couches de peinture. Le support doit être sec, propre, porteur, exempt de poussière et de graisse. Enlever du support les matériaux non adhérents, les anciens papiers peints et les peintures mal adhérentes. Appliquer une couche de fond baufan Tiefgrund LF sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités avec un enduit baufan adapté.

Traitement

Bien mélanger avant l'emploi et appliquer au rouleau, à la brosse ou au pinceau. En cas de besoin, diluer avec max. 5 % de SilikatFixativ. Afin qu'aucune différence de couleur du support ne soit visible, veiller à une couverture uniforme. Nettoyer les outils de travail à l'eau directement après utilisation. Les surfaces déjà peintes avec l'apprêt décoratif et enduit baufan ne doivent pas être enduites avec des enduits à base de plâtre. Pour cela, nous recommandons l'utilisation de l'enduit universel baufan. Temps de séchage : env. 8 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence. Mise en teinte : avec max. 5% de concentrés de teinte universels (LW-Oxyd-Ty pen). Nous recommandons d'harmoniser la couleur de la couche de fond avec celle du produit suivant.

Consommation

Surfaces lisses/grains d'enduit fins → à partir de 350 g/m² Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Porter des

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

lunettes de protection (pas de verre). En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides. GISCODE pour les produits de revêtement : BSW10 Valeur limite en COV de l'UE pour ce produit : (cat. : A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Contenu en COV de ce produit max : 15 g/l

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.