

## Liant latex

### Fiche d'information technique

750ml / N° d'art.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / N° d'art.067803008 / EAN 4016215100127

5l / N° d'art.067804008 / EAN 4016215100141

10l / N° d'art.067805008 / EAN 4016215100165



Additif concentré pour l'affinage des peintures à la colle et à la chaux ainsi que pour le renforcement des colles à papier peint. Il augmente l'adhérence et la résistance à l'essuyage, améliore le pouvoir adhésif et forme une couche résistante à l'abrasion qui sèche en transparence.

- pour la finition des peintures à la colle et à la chaux
- pour renforcer la colle à papier peint
- revêtement résistant à l'abrasion
- sèche en transparence

### Champ d'application

Liant pour les peintures à la chaux et à la colle ainsi que pour les colles à papier peint. Améliore l'adhérence et la résistance à l'essuyage. Peut également être utilisé comme revêtement transparent à l'intérieur.

### Préparation

Le support doit être sec, propre, stable, exempt de poussière et de graisse. Enlever du support les matériaux non adhérents, les anciens papiers peints et les peintures mal adhérentes. Appliquer une couche de fond baufan Tiefgrund LF sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités avec un enduit baufan adapté.

### Traitement

Additif pour les peintures à la colle et à la chaux : Réduire d'env. 10% la quantité d'eau nécessaire au mélange des peintures et la remplacer par la quantité correspondante de liant latex. Additif pour la colle à papier peint : ajouter env. 20% de liant latex à la colle à papier peint déjà préparée. Revêtement pour papiers peints et similaires : bien mélanger avant l'emploi et appliquer au rouleau, au pinceau, à la brosse à plat ou avec un appareil de pulvérisation approprié. Pour le revêtement des papiers peints, utiliser non dilué. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'utilisation. Ne convient pas aux papiers peints vinyle et aux papiers peints avec revêtement vinyle ! Temps de séchage : env. 5 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support moyennement absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est plus long en conséquence.

### Consommation

Scellement → à partir de 150 ml/m² Additif pour colle → env. 750 ml/4 l de colle Additif pour peinture → env. 1 ltr./10 ltr. de peinture

### Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

### Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

#### Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.