# Remplissage pour la réparation des copeaux de bois

Fiche d'information technique

330g / N° d'art. 020425 / EAN 4016215020425




La solution propre et rapide pour les papiers peints ingrains endommagés. Idéal pour réparer les fissures, les trous de chevilles et autres zones endommagées similaires. L'enduit est exempt de solvants, facile à appliquer, facile à modeler et sèche rapidement. Grâce à sa structure, il s'adapte parfaitement au grain des fibres rugueuses.

- mastic blanc structuré
- s'adapte parfaitement à la granulométrie des fibres rugueuses
- facile à modeler
- séchage rapide
- peut être peint
- sans solvants

## Champ d'application

Enduit de réparation pour ingrain pour réparer les trous de chevilles, les fissures et les zones endommagées. La structure s'adapte idéalement au grain des fibres rugueuses. En intérieur.

## Préparation

Le support doit être sec, propre, stable, exempt de poussière et de graisse. Enlever les matériaux non adhérents du support. Appliquer une couche de fond sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants avec baufan Tiefgrund LF. Préparer les trous profonds et les cassures avec l'enduit pour intérieur baufan ou l'enduit pour surfaces baufan. Coller les joints ouverts des papiers peints ingrats avec la colle pour joints baufan. Ne convient pas pour les travaux de masticage sur le bois, le métal, le verre et le plastique.

## Traitement

Bien malaxer le tube avant utilisation et appliquer une spatule directement à partir du tube sur la zone endommagée et, si nécessaire, donner la structure de surface souhaitée avec une spatule ou un pinceau. Après séchage complet, la surface spatulée peut être peinte. Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation. Temps de séchage : env. 1 heure dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support moyennement absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence.

## Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'à 48 mois après la date de fabrication : voir l'étiquette du lot.

## Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les récipients vides.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Remarque:**
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.