Remplissage fin

Fiche d'information technique

400g / N° d'art. 101063 / EAN 4016215101063



Mastic de dispersion prêt à l'emploi pour le bois verni et non traité, les supports minéraux (par ex. béton, crépi et maçonnerie) ainsi que les peintures à dispersion et autres supports similaires à l'intérieur. Support optimal pour l'application ultérieure de peintures acryliques ou à base de résine alkyde. Se lisse très facilement et se ponce parfaitement après séchage complet. Ne peut pas être utilisé sur les matières plastiques et le métal.

- pour le bois, les surfaces peintes et autres supports similaires
- support optimal pour les laquages ultérieurs avec des vernis acryliques ou à base de résine synthétique
- sans solvants
- facile à lisser
- très facile à poncer
- pour l'intérieur

Champ d'application

Enduit pour égaliser les petites inégalités à l'intérieur. Après le ponçage, support idéal prêt à être peint.

Préparation

Pour les supports tels que le crépi, le béton et les plaques de plâtre. Peut également être utilisé sur du bois naturel, des panneaux d'aggloméré, des panneaux de contreplaqué, des panneaux d'ébénisterie et autres. Le support doit être sec, propre, stable, exempt de poussière et de graisse. Enlever du support les matériaux non adhérents, les anciens papiers peints et les peintures mal adhérentes. Appliquer une couche de fond baufan Tiefgrund LF sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants. En cas de doute, faire un essai préalable.

Traitement

Bien malaxer le tube avant utilisation ! L'application se fait à la spatule ou à la truelle ou directement à partir du tube. La spatule sèche sans fissures jusqu'à une épaisseur de 3 mm. Pour les couches plus épaisses, appliquer plusieurs fois après le séchage complet de la couche précédente. Nettoyer les outils de travail à l'eau directement après utilisation. Après séchage complet, le mastic se laisse facilement poncer. Temps de séchage : env. 1-2 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est proportionnellement plus long.

Consommation

par mm d'épaisseur de couche → env. 1,8 kg/m

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 48 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot) si le produit n'a pas été ouvert et s'il est stocké correctement.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du mastic. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.