Peinture de retouche Direct White

Fiche d'information technique

250g / N° d'art. 101988 / EAN 4016215101988



Cette peinture dispersion blanche prête à l'emploi est idéale pour les réparations esthétiques rapides à l'intérieur. Elle est parfaite pour réparer de manière ciblée les taches, les rayures et les petits dégâts. La peinture est facile à appliquer, couvre de manière fiable et donne en un clin d'œil un aspect propre et soigné.

- pour les petites réparations esthétiques à l'intérieur
- avec brosse d'application pour une application simple et propre
- haut pouvoir couvrant
- sans solvants

Champ d'application

Peinture à dispersion pour la réparation rapide de taches et de rayures. S'applique facilement et proprement directement du tube sur le mur ou le plafond.

Préparation

Les zones de réparation doivent être propres, sèches et exemptes d'agents de séparation (graisse, résidus de savon, poussière). Enlever les matériaux non adhérents en grattant.

Traitement

Bien agiter le tube avant utilisation. Retirer le bouchon à vis. En appuyant légèrement sur le tube, la brosse intégrée se remplit de peinture. Appliquer la peinture uniformément sur la zone à réparer. Si une deuxième application est nécessaire, l'opération peut être répétée après le séchage de la première. Après séchage complet de la peinture, la surface peinte peut être sollicitée comme d'habitude. Nettoyer soigneusement la brosse à l'eau après utilisation. Temps de séchage : env. 6-8 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence.

Consommation

Surfaces lisses/grains d'enduit fins → env. 1m² par tube

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 36 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot) si le produit n'a pas été ouvert et s'il est stocké correctement.

Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.