Apprêt LF 712

Fiche d'information technique

/ N° d'art. 006402208 / EAN 4016215105139
/ N° d'art. 006403208 / EAN 4016215105146



Cette couche d'apprêt en profondeur sans solvant, à base d'hydrosol-acrylate, consolide efficacement le support et régule uniformément son pouvoir absorbant. Elle pénètre en profondeur, améliore l'adhérence des couches de finition et garantit un aspect de surface homogène. Convient à de nombreux supports minéraux en intérieur et est diluable à l'eau dans un rapport allant jusqu'à 1:1.

- Acrylate hydrosol
- sans solvants
- consolide les supports friables, farineux et poreux et régule leur pouvoir absorbant
- grande profondeur de pénétration
- sèche en transparence
- peut être dilué jusqu'à 1:1 avec de l'eau pour réguler le pouvoir absorbant
- pour l'intérieur et l'extérieur

Champ d'application

Apprêt Profimur 712 pour les pièces d'habitation, les caves et les façades : consolide les supports sableux, réduit la porosité et pénètre en profondeur dans les surfaces minérales.

Préparation

S'applique sur tous les supports minéraux secs (tels que le béton, les enduits à base de plâtre, de chaux et de ciment), les plaques de plâtre, les plaques de plâtre fibrées, les plaques de ciment fibrées et autres panneaux de construction à sec similaires. Recouvrez les surfaces à ne pas traiter avant l'application de l'apprêt, car les éclaboussures séchées sont difficiles à éliminer par la suite.

Traitement

Appliquer l'apprêt profond LF à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un pulvérisateur adapté. Pour réguler le pouvoir absorbant, l'apprêt profond LF peut être dilué avec de l'eau dans un rapport allant jusqu'à 1:1.

Consommation

1 l pour environ 10 m² en une seule couche.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Ne pas appliquer lorsque la température de l'objet et celle de la pièce sont inférieures à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.
Contient des conservateurs : benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone. Peut provoquer des réactions allergiques. Conseils pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au 0341/44655-0.

Ne mettre au recyclage que les emballages entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchet EWC 08 01 12. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.