Betonkontakt 710

Fiche d'information technique

/ N° d'art. 069404208 / EAN 4016215105009



Cette couche d'apprêt à base d'eau a été spécialement conçue pour les supports minéraux lisses et assure une amélioration fiable de l'adhérence avant les travaux de crépissage et de ragréage. Elle résiste aux alcalis, ne contient ni solvants ni plastifiants et crée une surface antidérapante. Sa teinte rougeâtre permet un contrôle visuel aisé de l'application – idéal pour le béton et les supports similaires en intérieur.

- Apprêt d'adhérence pour surfaces minérales lisses
- haute résistance aux alcalis
- de couleur rougeâtre
- sans solvants
- pour l'intérieur

Champ d'application

Apprêt d'adhérence pour le béton, les plafonds et les surfaces minérales en intérieur : améliore de manière fiable l'adhérence sur les supports lisses et peu absorbants !

Préparation

Le support doit être solide, sec et exempt de particules non adhérentes et d'agents de démoulage (huile de coffrage, agents de cure, etc.). Il faut exclure toute présence d'humidité et toute remontée d'humidité provenant du support. Recouvrez les surfaces qui ne doivent pas être traitées, car les éclaboussures sont difficiles à éliminer par la suite.

Traitement

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Consommation

Environ 250 g/m² par couche – en fonction du support. Déterminer la quantité exacte à appliquer en effectuant un essai sur l'objet concerné.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Ne pas utiliser lorsque la température de l'objet et de la pièce est inférieure à +5 °C. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas d'application par pulvérisation, ne pas inhaler les aérosols. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.
Ne recycler que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet EWC 08 01 12. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.