Enduit à forte adhérence 945

Fiche d'information technique

/ N° d'art. 003904208 / EAN 4016215105016
/ N° d'art. 003908208 / EAN 4016215105030



Ce mastic renforcé de fibres et enrichi en résine synthétique séduit par son adhérence et sa stabilité particulièrement élevées. Il est idéal pour le lissage sur toute la surface ainsi que pour le jointoiement des plaques de plâtre et des panneaux de fibres-gypse, même sans bandes d'armature. S'étalant jusqu'à zéro, il permet d'obtenir des surfaces lisses et sans traces dans le domaine de la construction sèche et de la peinture.

- Spatule de peinture et de plâtrerie pour l'intérieur
- idéal pour le lissage sur toute la surface ainsi que pour le jointoiement de plaques de plâtre et de plaques de plâtre fibrées posées sans tension, même sans bande d'armature ¢ pour tous les systèmes de plaques de plâtre conformes à la norme EN 13963
- enrobé de résine synthétique et renforcé de fibres
- réglable jusqu'à zéro pour des surfaces sans raccord
- Comportement au feu : A1 (EN 13501-1)
- Conforme aux normes CE DIN EN 13963-4B et DIN EN 13279-1 (enduit de ragréage à base de plâtre C7/20/2)

Champ d'application

Enduit à base de plâtre à forte adhérence pour les pièces à vivre, les couloirs et les bureaux : lisse les murs et les plafonds, comble les joints, les fissures et les trous dans les cloisons sèches.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.