Enduit de lissage et de rebouchage 860

Fiche d'information technique

/ N° d'art. 003201208 / EAN 4016215105078
/ N° d'art. 003207208 / EAN 4016215105108



Cet enduit de lissage et de rebouchage est idéal pour le lissage de l'ensemble des murs et plafonds, ainsi que pour reboucher les fissures, les trous et les joints en intérieur. Sa formule renforcée à la cellulose garantit une bonne adhérence, une mise en œuvre aisée et un rendu de surface uniforme et sans traces – idéal pour obtenir des résultats précis dans le domaine de la construction sèche.

- pour le lissage sur toute la surface des plafonds et des murs
- pour combler les fissures et les trous, poser des chevilles et modeler
- pour le jointoiement des plaques de plâtre et autres panneaux de construction sèche
- avec de la méthylcellulose pour une adhérence optimale
- Réaction au feu : A1
- Conforme à la norme CE DIN EN 13963-3B et DIN EN 13279-1 (enduit plâtre pour surfaces C7/20/2)
- pour l'intérieur

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.