Vernis spécial pour carrelage 3 en 1

Fiche d'information technique

750ml / N° d'art. 025024 / EAN 4016215025024



Ce vernis spécial à base d'eau est idéal pour le revêtement de carreaux muraux en céramique à l'intérieur. Il combine une couche de fond, une couche de finition et un scellement en une seule opération, offre une adhérence optimale et une finition blanche satinée. Il ne jaunit pas, a une faible odeur et s'applique facilement au rouleau ou au pinceau.

- couche de fond, couche de finition et vitrification en un seul produit
- blanc satiné
- adhérence optimale
- ne jaunit pas
- à faible odeur

Champ d'application

Vernis à carreler à base d'eau pour les carreaux muraux en céramique à l'intérieur - satiné, sans couche de fond, idéal pour la salle de bain et la cuisine.

Préparation

Les carreaux doivent être secs, propres, exempts de poussière et de graisse. Nettoyer soigneusement les carreaux avec baufan Multi-Clean. Les résidus de savon, de calcaire et de silicone doivent être éliminés. Réparer les joints endommagés ou les trous de chevilles avec le produit de réparation des carreaux et joints baufan et laisser sécher complètement avant de poursuivre les travaux. Masquer les surfaces adjacentes comme le sol et les objets sanitaires.

Traitement

Appliquer le vernis pour carrelage deux à trois fois à l'aide d'un rouleau laqueur à poils courts avec séchage intermédiaire. Retirer le ruban adhésif directement après l'application du vernis. Le vernis est sec au toucher au bout d'environ 60 minutes et peut être recouvert au bout de 4 à 6 heures - le temps de séchage peut être plus long si les conditions ambiantes sont défavorables (par ex. température basse ou forte humidité de l'air). Après quatre jours, la peinture est entièrement résistante. Pour des peintures colorées, la peinture pour carrelage peut être teintée avec jusqu'à 10 ml de decomix Concentré universel de teinte par boîte de 750 ml.

Consommation

environ 100 ml/m². Le contenu est suffisant pour environ 7,5 m² en une seule couche et environ 3,75 m² en deux couches.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

La surface laquée peut être nettoyée avec des produits ménagers doux courants (ne pas utiliser de produits abrasifs). Ne convient pas pour les salles d'eau. Consulter la fiche technique. Ne pas appliquer en dessous de +8 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard. Ne recycler que les emballages vides. Les résidus de produit séché peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis conformément au code déchet EWC n° 08 01 11. Valeur limite de COV UE pour ce produit (cat. : A/i, Wb) = 140 g/l. Teneur en COV de ce produit max. 140 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.