



bevonására. A különleges szennyeződéstaszító tulajdonságokkal rendelkező (pl. lótosz hatású) aljzatok nem alkalmasak utólagos bevonásra. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony maradékokat az EWC 08 01 12. számú hulladékkódnak megfelelően ártalmatlanítsa. Szükséges szerszámok és tartozékok (a csomag nem tartalmazza): Csiszolópapír két szemcseméretben (P120 és P320), porkötő kendő, keverőpárna, festéktálca, oldószerálló professzionális lapos ecset, oldószerálló professzionális festőhenger, lúgosító és zsírtalanító, szilikoneltávolító.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.