Speciális lakk csempe, fürdőkád és konyha számára

Műszaki tájékoztató

1 Set / Tételszám. 025001000 / EAN 4007954250013



Speciális lakk sima felületek felújítására. Ideális falicsempék, fürdőkádak, zuhanytálcák és műanyag konyhai frontok tartós bevonására. Új, modern megjelenést, magas tapadást és ellenálló felületet biztosít - tökéletes a gyors és tiszta felújításhoz csere nélkül.

- Rendkívül ellenálló
- fényes felület
- tiszta fehér
- Színezhető decomix univerzális színező koncentrátumokkal
- oldószermentes
- Alapkészlet 2,8 m²-hez

Alkalmazási terület

Professzionális felújítási rendszer zománcozott acélból készült falicsempék, fürdőkádak, zuhanytálcák és mosdókagylók, valamint műanyag konyhai frontok bevonására.

Előkészítés

A bevonandó felület típusától függően a következő, a készletben nem szereplő kiegészítő termékekre van szükség az egyes alkalmazásokhoz: Csempék bevonásához: 1. csempe- és fugatisztító 2. lúgosító és zsírtalanító Zománcozott acélkádak stb. bevonásához: lúgosító és zsírtalanító Műanyag bútorfrontok bevonásához: lúgosító és zsírtalanító Szükség esetén szilikoneltávolító is szükséges, pl.

Feldolgozás

1. Kezelje elő a felületet az utasításoknak megfelelően 2. Keverje össze a speciális lakkot és a keményítőt 3. Vigye fel a speciális lakkot ecsettel 5. Terítse fel a speciális lakkot hengerrel A részletes alkalmazási utasítások a belső oldalon találhatók. Színezés: A csempék vagy konyhafrontok színes bevonataihoz a speciális lakkot a megadott univerzális színező koncentrátumokkal, a PUFAMIX vagy decoMIX színezővel lehet színezni. A fürdőkádak és zuhanytálcák bevonatához használt speciális lakkot ne színezze.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, fagymentes helyen, gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Megjegyzések

Nem alkalmas padlólapok, akril kádak és munkalapok bevonására. A különleges szennyeződéstaszító tulajdonságokkal rendelkező (pl. "Lótusz-effektus") aljzatok nem alkalmasak utólagos bevonásra. Ne használja külön a speciális lakkot és a keményítőt, és ne alkalmazza +5 °C alatti hőmérsékleten. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg. A szerszámokat használat után vízzel tisztítsa meg, és az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A nem kikeményedett maradékokat az EWC 08 04 11 hulladékkódnak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne engedje, hogy a szennyvízhálózatba, a vízfolyásokba vagy a talajba kerüljön.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.