

Festő Renovátor + Smooth Fleece RV 130

Műszaki tájékoztató

1 Stück / Tételszám.009609000 / EAN 4007954096093



Ez a sima vlies ideális falbevonatok felújítására és nagy felületi repedések áthidalására. Egyenletes, stabil aljzatot képez a későbbi festékek vagy bevonatok számára, és sima, egyenletes felületi megjelenést biztosít. Ideális tartós és kiváló minőségű belső falfelületekhez.

- cellulózzsál alapú
- tökéletes a pufatherm panelekhez
- Ideális aljzat-előkészítés a későbbi belső tapétázási és festési munkákhoz
- magas minőség a nagy sűrűségnek köszönhetően: kb. 130 g/m²
- Égésgátló a B1 DIN 4102 tűzvédelmi osztály szerint.

Alkalmazási terület

Festőfelújítási vlies és sima vlies falbevonatok felújításához, repedés áthidalására és aljzat előkészítésére tapétázási és festési munkákhoz.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának és épnek kell lennie. Távolítsa el a régi tapétát és a nem tapadó festékeket. Az erősen nedvszívó és meszesedő aljzatokat mélyen behatoló alapozóval előkezelje. Az érdes aljzatokat simítsa el kiegyenlítő anyagokkal.

Feldolgozás

1. A ragasztáshoz ajánlott a GF szövetragasztó, a GK üvegszövet és vlies ragasztó vagy falburkoló ragasztó. Kenje be a falat egy lap szélességben, és ágyazza be a vliesanyagot áztatási idő nélkül. Megfelelő szerszámmal nyomja le. Az egyenetlen felületek kiegyenlítéséhez javasoljuk, hogy az aljzatra C1 fogazott simítóval polisztirol ragasztót vagy Akkord-Spachtel AS5 ragasztót vigyen fel. Ezután ágyazza bele a vliesanyagot, és nyomja le.

Fogyasztás

kb. 130 g/m²

Tárolás

Száraz tárolás

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.