

Modellező gipsz építőipari és hobbi célokra

Műszaki tájékoztató

1,5kg / Tételszám.003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Tételszám.003313000 / EAN 4007954033036



Tiszta gipsz (alabástrom) beltéri építési és barkácmunkákhoz. Gyorsan kötő és könnyen feldolgozható. Ideális lyukak és repedések kitöltésére, tiplik begipszelésére, valamint beltéri dugaszolódobozok és kábelnyílások rögzítésére. Szerelési, felújítási és kézműves munkákhoz alkalmas.

- gyorsan kötő gipsz
- Villanszerelői vakolat belső gipszdobozok rögzítéséhez és kábelrések kitöltéséhez
- beltéri használatra
- CE-konform a DIN EN 13279-1 szabvány szerint (gipszkötőanyag közvetlen felhasználásra vagy további feldolgozásra A1).

Alkalmazási terület

Villanszerelő vakolat belső vakolatdobozok rögzítéséhez, lyukak és repedések kitöltéséhez, valamint kábelrések kitöltéséhez és vakolásához.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, stabilnak, szilárdnak és elválasztó anyagoktól (pl. por és zsír) mentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat Deep Primer LF alapozóval előkezelje.

Feldolgozás

A bekevert vakolatkeverék kb. 10 percig megmunkálható marad. Csak a teljes száradás után (kb. 24 óra elteltével, az aljzat állapótól és a környezeti hőmérséklettől függően) szabad terhelni. Ha teljesen megszáradt, a kiegyenlített felületeket le lehet csiszolni vagy szükség szerint emulziós, latex, olaj- vagy lakkfestékekkel festeni. Ne használjon mészs- vagy vízbázisú festékeket. 2 rész modellező gipszet 1 rész hideg, tiszta vízbe szórjon, és erőteljesen keverje össze.

Tárolás

Tárolja szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen. Gyermekektől elzárva tartandó.

Megjegyzések

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Csak teljesen kiürített tartályokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. EWC hulladékosztály-szám: 17 08 02.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, az anyagbiztonsági adatlapból vegye ki. Az aktuális anyagbiztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.pufas.de/www.decotric.de oldalon, illetve a sds@pufas.de/sds@decotric.de e-mail címen kaphatja meg.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.