Solupast D oldószer

Műszaki tájékoztató

1l / Tételszám. 120202000 / EAN 4007954 20232 6
6l / Tételszám. 120204000 / EAN 4007954202340



Gyorsan és megbízhatóan eltávolítja a padlóburkolatok és a diszperziós vagy műgyantás ragasztók maradványait. Eltávolítja a beszáradt foltokat az emulziós festékekről, műgyanta- és akril lakkokról. Tisztítja a piszkos szerszámokat és a kemény természetes szőrű keféket.

- Gél formula
- Rendkívül hatékony
- Aromamentes oldószert tartalmaz

Alkalmazási terület

A Solupast D gyorsan és biztonságosan eltávolítja a padlóburkolat- és ragasztómaradványokat, valamint a festékfoltokat - ideális szerszámok, ecsetek és felújítások esetén.

Feldolgozás

Padlóburkolat- és ragasztómaradványok: Vigye fel a Solupast D-t bőségesen oldószerálló ecsettel vagy hengerrel, és hagyja hatni 15-60 percig, a ragasztóanyagtól függően. A feloldódott ragasztóréteget spatulával távolítsa el. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Szükség esetén mossa le alaposan a felületet vízzel és mosószerrel, majd hagyja teljesen megszáradni. Megszáradt festék- és lakkfoltok: Hagyja a Solupast D-t kb. 10 - 30 percig hatni, majd egy ronggyal dörzsölje át a foltot, hogy feloldódjon. Öblítse le alaposan vízzel. Tisztítás: A kemény, természetes szőrű keféket áztassa be Solupast D-be egy üveg- vagy fémtartályban, és kellő hatástartam után öblítse le. A kisebb fémalkatrészeket tegye Solupast D-be, a nagyobb fémalkatrészeket pedig kenje be, és szintén öblítse le vízzel.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

A Solupast D párolgáskésleltetett, ezért hosszú expozíciós idő lehetséges ismételt alkalmazás nélkül. A Solupast D tixotróp gél, és függőleges felületekre is alkalmazható. Nem oldószerálló műanyagok és gittaszfalt megtámadhatók. Alkalmazás előtt tesztelje a felület kompatibilitását egy nem feltűnő területen. Ne használja a Solupast D-t nedvszívó aljzaton (pl. cementesztrich). Nagyobb területeket max. 0,5 m²-es szakaszokban kezeljen, jó légkeringést biztosítva. Későbbi munkálatok vagy új padlóburkolatok lerakása előtt hagyja az aljzatot teljesen megszáradni, és jól szellőztesse ki a helyiséget. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. EWC hulladékkód: 08 04 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.