

945-ös szuper tapadású simítópaszta

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.003904208 / EAN 4016215105016

/ Tételszám.003908208 / EAN 4016215105030



Ez a műgyantával dúsított, szálakkal erősített simítóanyag kiemelkedően erős tapadással és stabilitással rendelkezik. Ideális teljes felületű simításhoz, valamint gipszkarton- és gipszszálas lemezek fugázásához – megerősítő szalagok nélkül is. Teljesen elsimítható, így átmenetmentes, sima felületeket biztosít a gipszkarton-szerelés és a festés területén.

- Beltéri festő- és gipszkarton-simítókanál
- ideális a teljes felület simításához, valamint a feszültségmentesen beépített gipszkarton- és gipszrostlemezek fugázásához, megerősítő szalag nélkül is $\checkmark$ az EN 13963 szabvány szerinti összes gipszkarton-rendszerhez
- műgyantával kezelve és szálakkal megerősítve
- nullaig kihúzható, hogy sima felületeket lehessen kialakítani
- Tűzviselkedés: A1 (EN 13501-1)
- CE-megfelelőség a DIN EN 13963-4B és a DIN EN 13279-1 szabványok szerint (gipsz alapú felületi simítóanyag C7/20/2)

Alkalmazási terület

Erős tapadású gipszhabarcs lakóhelyiségekhez, előszobákhoz és irodákhoz: simítja a falakat és a mennyezeteket, kitölti a hézagokat, repedéseket és lyukakat a gipszkarton falakban.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.