Könnyű töltő 910

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám. 034601208 / EAN 4016215105313



Ez az ultrakönnyű töltőanyag ideális hézagok, repedések és lyukak kitöltésére, valamint precíz illesztések kialakítására falakon és mennyezeteken beltéri használatra. Különösen könnyen felvihető, rugalmas marad, és tiszta, egyenletes átmeneteket biztosít. Száradás után a könnyű töltőanyag problémamentesen csiszolható és festhető – tökéletes finom javításokhoz és aprólékos munkákhoz.

- a tökéletes illesztésekért
- fehér
- A rétegvastagság legfeljebb 15 mm
- a kikeményedés után is enyhén rugalmas marad
- csiszolható és átfesthető
- Használható beltéren és kültéren is, időjárásálló fedőréteggel.

Alkalmazási terület

Rendkívül könnyű, fehér simítóanyag lakóhelyiségekhez, folyosókhoz és beltéri kialakításhoz: rugalmasan kitölti a hézagokat, repedéseket és lyukakat a falakon, mennyezeten, szegélyeken és kereteken belül!

Előkészítés

Alkalmas mindenféle ásványi alapfelületre (pl. beton, vakolat és téglafal), valamint fára, polisztirolra, diszperziós festékrétegekre, lakkozott felületekre, műgyanta vakolatokra és hasonló alapfelületekre. Az aljzatnak tisztának, száraznak, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó aljzatokat előkezelje profimur Tiefengrund LF alapozóval.

Feldolgozás

Használat előtt vágja le a fúvókát legalább 1 cm-re. Vigye fel a könnyű töltőanyagot legfeljebb 15 mm rétegvastagságig, majd simítsa el. A teljes kiszáradás után (a felvitt rétegvastagságtól és a környezeti feltételektől függően kb. 8 óra) a könnyű töltőanyag nagyon jól csiszolható. Külső felületeken történő alkalmazás esetén a teljes kiszáradás után rövid időn belül vigyen fel egy időjárásálló bevonatot

.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

+5 °C alatt ne dolgozzák fel. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsák meg.
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjanak át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A meg nem keményedett maradványokat az EWC 08 04 10 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.